



## HP - Photosmart D5160 (Q7091B)

Drukarki - atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

|                                                      |       |           |
|------------------------------------------------------|-------|-----------|
| HP - kartridż C9364EE (black) nr 337                 | tusze | 187.22 zł |
| HP - kartridż C8766EE (cyan, magenta, yellow) nr 343 | tusze | 230.54 zł |
| HP - kartridż C9363EE (cyan, magenta, yellow) nr 344 | tusze | 335.64 zł |

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

|                                                                    |       |          |
|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Lambda - tusz zamiennik C8767 (black) nr 339 LAM                   | tusze | 33.85 zł |
| Lambda - kartridż zamiennik C8766EE (cyan, magenta, yellow) LAM    | tusze | 57.27 zł |
| Lambda - tusz zamiennik C9363EE (cyan, magenta, yellow) nr 344 LAM | tusze | 57.27 zł |

### Parametry podstawowe

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| technologia druku                           | termiczna HP Inkjet             |
| format                                      | A4                              |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)   | 44.58 gr/str. A4 (pokrycie 5%)  |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)      | 3.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%)   |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 133.26 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)    | 17.67 gr/str. A4 (pokrycie 5%)  |
| ilość wkładów z atramentem                  | 6                               |
| bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer       | tak                             |
| bezpośrednie wydruki z kart pamięci         | tak                             |
| automatyczny druk dwustronny                | nie                             |
| standardowa pamięć                          | 32 MB                           |
| maksymalna pamięć                           | 32 MB                           |
| miesięczne obciążenie                       | do 3000 stron                   |
| poziom hałasu                               | max 47 dB (A)                   |

### Parametry Druku

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| rozdzielczość druku mono             | 1200x1200 dpi            |
| rozdzielczość druku w kolorze        | 4800x1200 dpi            |
| szybkość drukowania mono             | do 31 stron A4/min       |
| szybkość drukowania w kolorze        | do 24 stron A4/min       |
| szybkość drukowania fotografii (min) | ok. 26 sek./arkusz 10x15 |
| wydruk bez marginesów                | tak                      |
| nadruk na płytach CD/DVD             | tak                      |

### Obsługa Nośników

|                                             |                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| gramatura papieru standardowego             | do 90 g/m <sup>2</sup>                                                          |
| gramatura papieru fotograficznego           | do 280 g/m <sup>2</sup>                                                         |
| pojemność podajnika głównego                | do 125 arkuszy                                                                  |
| możliwość drukowania kopert                 | tak                                                                             |
| pojemność podajnika (koperty)               | do 15 sztuk                                                                     |
| podajnik CD/DVD                             | tak                                                                             |
| pojemność podajnika CD/DVD                  | 1 szt                                                                           |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 77 mm<br>max 215 mm                                                         |
| niestandardowe wymiary nośników (długość)   | min 127 mm<br>max 610 mm                                                        |
| obsługiwane rodzaje nośników                | papier:<br>zwykły,<br>do drukarek atramentowych,<br>fotograficzny<br>; koperty, |

|                              |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | folie,<br>etykiety,<br>karty:<br>indeksowe,<br>okolicznościowe<br>nośniki do druku bez marginesów,<br>etykiety do płyt CD/DVD                                                                                          |
| obsługiwane formaty nośników | A4 (210 x 297 mm),<br>A5 (148 x 210 mm),<br>B5 (176 x 250 mm),<br>DL (110 x 220 mm),<br>C6 (114 x 162 mm),<br>A6 (105 x 148 mm),<br>(100 x 300 mm),<br>(215 x 610 mm),<br>(130 x 180 mm),<br>(100 x 150 mm),<br>CD/DVD |

## Komunikacja

|                                       |                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ethernet - druk w sieci LAN           | nie                                                                                    |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 Hi-Speed<br>PictBridge                                                         |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne  | HP Bluetooth bezprzewodowy adapter bt450<br>HP Bluetooth bezprzewodowy interfejs bt400 |

## Wymiary i Waga

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| waga produktu (netto) | ok. 4.95 kg |
| waga w opakowaniu     | ok. 6.8 kg  |
| szerokość produktu    | 458 mm      |
| głębokość produktu    | 382 mm      |
| wysokość produktu     | 172 mm      |

## Warunki Środowiskowe

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 5 %<br>max 95 %   |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji       | min 5 °C<br>max 35 °C |

## Zasilanie

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC 100-240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| typ zasilacza    | zewnętrzny                                           |
| zużycie energii  | max 50 W                                             |
| Energy Star      | tak                                                  |

## Wymagania Systemowe

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| Windows | Windows 2000,<br>Windows XP Home,<br>Windows XP Professional |
| Mac OS  | Mac OS X 10.3.9, 10.4                                        |

## Zawartość Opakowania

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hardware | drukarka HP Photosmart D5160, trójkolorowy atramentowy wkład drukujący HP 344 (14 ml) C9363EE, fotograficzny atramentowy wkład drukujący HP 348 (13 ml) C9369EE, wkład drukujący z czarnym atramentem HP 339 (21 ml) C8767EE, instrukcja instalacji, instrukcja obsługi, zasilacz, kabel zasilania |
| software | oprogramowanie HP Photosmart Essential i Premier, HP Photosmart Express                                                                                                                                                                                                                            |

## Gwarancja

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| service | 12 miesięcy - w serwisie |
|---------|--------------------------|