



HP - Photosmart D5360 (Q8361B)

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - kartridż CB335EE (black) nr 350	tusze	117.82 zł
HP - kartridż CB337EE (cyan, magenta, yellow) nr 351	tusze	153.86 zł
HP - kartridż CB338EE (cyan, magenta, yellow) nr 351XL	tusze	277.01 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CB338EE (cyan, magenta, yellow) nr 351XL LAM	tusze	41.92 zł
Black Point - tusz zamiennik CB338EE (cyan, magenta, yellow) nr 351XL BP	tusze	43.75 zł
Lambda - tusz zamiennik CB336EE (black) nr 350xl LAM	tusze	45.00 zł
Black Point - tusz zamiennik CB337EE (cyan, magenta, yellow) BP	tusze	54.64 zł
Black Point - tusz zamiennik CB336EE (black) BP	tusze	95.01 zł
Black Point - tusz zamiennik BPH350/351XL, SD412EE (cyan, magenta, yellow, black) nr 350/351XL BP	tusze	174.19 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	58.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	107.51 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	9.42 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 170 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	2
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
automatyczny druk dwustronny	tak
miesięczne obciążenie	do 3000 stron
poziom hałasu	max 66 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 32 stron A4/min tryb draft
szybkość drukowania w kolorze	do 24 stron A4/min tryb draft
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 27 sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	tak

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m²
gramatura papieru fotograficznego	do 252 g/m²
pojemność podajnika głównego	do 125 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 15 sztuk
podajnik CD/DVD	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier: zwykły, do drukarek atramentowych,

	fotograficzny, do druku broszur koperty, etykiety, karty (indeksowe, okolicznościowe), folie
obsługiwane formaty nośników	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), B7 (88 x 125 mm),

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 3
-----------------------------	-------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 5.7 kg
waga w opakowaniu	ok. 8.23 kg
szerokość produktu	458 mm
głębokość produktu	473 mm
wysokość produktu	183 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 35 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 85 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100 – 240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz)
typ zasilacza	zewnętrzny
zużycie energii	max 25 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 (z dodatkiem SP3 lub nowszym), Windows XP, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X 10.3.9, 10.4 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka HP Photosmart D5360, moduł automatycznego druku dwustronnego HP, czarny wkład atramentowy HP 350, trójkolorowy wkład atramentowy HP 351, instrukcja instalacji, przewodnik użytkownika, zasilacz, przewód zasilający, zestaw próbek nośników,
software	oprogramowanie HP Photosmart Essential

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------