



## HP - Photosmart D5460

Drukarki - atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz CB318EE (cyan) 364	tusze	63.36 zł
HP - tusz CB319EE (magenta) 364	tusze	63.36 zł
HP - tusz CB317EE (photo black) 364	tusze	74.85 zł
HP - tusz CB316EE (black) 364	tusze	78.24 zł
HP - tusz CN684EE (black) 364XL	tusze	131.78 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CB321E (black) nr 364XL LAM	tusze	31.28 zł
Lambda - tusz zamiennik CB322EE (photo black) nr 364XL LAM	tusze	31.28 zł
Lambda - tusz zamiennik CB323E (cyan) nr 364XL LAM	tusze	31.28 zł
Lambda - tusz zamiennik CB324E (magenta) nr 364XL LAM	tusze	31.28 zł
Lambda - tusz zamiennik CB325E (yellow) nr 364XL LAM	tusze	31.28 zł
Black Point - tusz zamiennik CB323EE (cyan) nr 364XL BP	tusze	50.04 zł
Black Point - tusz zamiennik CB324EE (magenta) nr 364XL BP	tusze	50.04 zł
Black Point - tusz zamiennik CB322EE (photo black) nr 364XL BP	tusze	52.98 zł
Black Point - tusz zamiennik CB325EE (yellow) nr 364XL BP	tusze	52.98 zł
Black Point - tusz zamiennik CN684EE (black) nr 364XL BP	tusze	69.58 zł

### Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	25.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	83.27 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	12.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
ilość wkładów z atramentem	4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 2500 stron
poziom hałasu	max 68 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	9600x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 31 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 18 sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	tak

### Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 252 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 125 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 15 sztuk

podajnik CD/DVD	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 88 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier: zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny koperty, folie, etykiety, karty (indeksowe, okolicznościowe), nośniki do druku bez marginesów, etykiety do płyt CD/DVD
obsługiwane formaty nośników	A4

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 3 GUI
-----------------------------	-----------

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed PictBridge
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	HP Bluetooth bezprzewodowy interfejs wireless bezprzewodowy serwer druku HP 2101nw Wireless G

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 5.8 kg
waga w opakowaniu	ok. 7.64 kg
szerokość produktu	458 mm
głębokość produktu	386 mm
wysokość produktu	183 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 32 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
typ zasilacza	zewnętrzny
zużycie energii	max 42 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP Home (SP1), Windows XP Professional (SP1), Windows Vista Ready
Mac OS	Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5

## Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka HP Photosmart D5460, wkłady z czarnym, czarnym fotograficznym, błękitnym, purpurowym i żółtym atramentem HP 364, zestaw do zamontowania głowicy drukującej, instrukcja instalacji, podręcznik użytkownika, zasilacz, kabel zasilania
software	plyta CD z oprogramowaniem HP Photosmart Essential, HP Smart Web Printing 2.0

