



HP - Photosmart D5460

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz CB318EE (cyan) 364	tusze	63.36 zł
HP - tusz CB319EE (magenta) 364	tusze	63.36 zł
HP - tusz CB317EE (photo black) 364	tusze	74.85 zł
HP - tusz CB316EE (black) 364	tusze	78.24 zł
HP - tusz CN684EE (black) 364XL	tusze	131.78 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CB321E (black) nr 364XL LAM	tusze	31.28 zł
Lambda - tusz zamiennik CB322EE (photo black) nr 364XL LAM	tusze	31.28 zł
Lambda - tusz zamiennik CB323E (cyan) nr 364XL LAM	tusze	31.28 zł
Lambda - tusz zamiennik CB324E (magenta) nr 364XL LAM	tusze	31.28 zł
Lambda - tusz zamiennik CB325E (yellow) nr 364XL LAM	tusze	31.28 zł
Black Point - tusz zamiennik CB323EE (cyan) nr 364XL BP	tusze	50.04 zł
Black Point - tusz zamiennik CB324EE (magenta) nr 364XL BP	tusze	50.04 zł
Black Point - tusz zamiennik CB322EE (photo black) nr 364XL BP	tusze	52.98 zł
Black Point - tusz zamiennik CB325EE (yellow) nr 364XL BP	tusze	52.98 zł
Black Point - tusz zamiennik CN684EE (black) nr 364XL BP	tusze	69.58 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	25.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	83.27 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	12.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
ilość wkładów z atramentem	4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 2500 stron
poziom hałasu	max 68 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	9600x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 31 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 18 sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	tak

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 252 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 125 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 15 sztuk

podajnik CD/DVD	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 88 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier: zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny koperty, folie, etykiety, karty (indeksowe, okolicznościowe), nośniki do druku bez marginesów, etykiety do płyt CD/DVD
obsługiwane formaty nośników	A4

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 3 GUI
-----------------------------	-----------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed PictBridge
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	HP Bluetooth bezprzewodowy interfejs wireless bezprzewodowy serwer druku HP 2101nw Wireless G

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 5.8 kg
waga w opakowaniu	ok. 7.64 kg
szerokość produktu	458 mm
głębokość produktu	386 mm
wysokość produktu	183 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
typ zasilacza	zewnętrzny
zużycie energii	max 42 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP Home (SP1), Windows XP Professional (SP1), Windows Vista Ready
Mac OS	Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka HP Photosmart D5460, wkłady z czarnym, czarnym fotograficznym, błękitnym, purpurowym i żółtym atramentem HP 364, zestaw do zamontowania głowicy drukującej, instrukcja instalacji, podręcznik użytkownika, zasilacz, kabel zasilania
software	plyta CD z oprogramowaniem HP Photosmart Essential, HP Smart Web Printing 2.0

