



HP - Photosmart D6160

Drukarki - atramentowe
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	16.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	69.65 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	7.88 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 410 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 350 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	6
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	opcja
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
miesięczne obciążenie	do 3000 stron
poziom hałasu	max 66 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 32 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 31 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 12 sek./arkusz 10x15 tryb roboczy na papierze fotograficznym
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m²
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 102 mm max 610 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier: do drukarek atramentowych, fotograficzny, zwykły koperty, etykiety, karty (indeksowe, okolicznościowe), folie do przezroczcy, nośniki do nadruków na koszulki
obsługiwane formaty nośników	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm), A6 (105 x 148 mm), panorama (100 x 300 mm, 215 x 610 mm),

130 x 180 mm,
100 x 150 mm (z odrywaniem/odcinaniem brzegiem lub bez)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed PictBridge
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	HP Bluetooth bezprzewodowy interfejs bt450 HP Bluetooth bezprzewodowy interfejs bt400

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 7.37 kg
waga w opakowaniu	ok. 9.4 kg
szerokość produktu	462.5 mm
głębokość produktu	500 mm
wysokość produktu	236.2 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100–240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz)
typ zasilacza	zewnętrzny
zużycie energii	max 4 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 (SP3 lub nowszy), Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 Edition, Windows XP Media Center Edition, Windows XP Tablet PC Edition, Windows Vista Ready
Mac OS	Mac OS X wersja 10.3 i 10.4

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka HP Photosmart D6160, wkłady atramentowe: czarny HP 363 (CB719EE), błękitny HP 363 (CB771EE), purpurowy HP 363 (CB772EE), żółty HP 363 (CB773EE), jasnobłękitny HP 363 (CB774EE), jasnopurpurowy HP 363 (CB775EE), instrukcja instalacji, przewodnik użytkownika, zasilacz, przewód zasilający, zestaw próbek nośników
software	oprogramowanie HP Photosmart na płycie CD HP Photosmart Essential i Premier, HP Photosmart Express

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------