



HP - Photosmart D7360 (Q7058B)

Drukarki - atramentowe
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	16.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	69.65 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	16.41 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
ilość wkładów z atramentem	6
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
automatyczny druk dwustronny	opcja
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 3000 stron
poziom hałasu	max 66 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 32 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 12 sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 215 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 102 mm max 610 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier: zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny koperty, folie, etykiety, karty (indeksowe, okolicznościowe)
obsługiwane formaty nośników	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm), A6 (105 x 148 mm), (100 x 300 mm), (215 x 610 mm), (130 x 180 mm), (100 x 150 mm)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed PictBridge
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	HP Bluetooth bezprzewodowy adapter bt450

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 8 kg
waga w opakowaniu	ok. 10 kg
szerokość produktu	463 mm
głębokość produktu	500 mm
wysokość produktu	236 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100-240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
typ zasilacza	zewnętrzny
zużycie energii	max 60 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 (SP3 lub nowszy), Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Mac OS	Mac OS X 10.3.9, 10.4; procesor G3 (zalecany G4 lub nowszy); 128 MB RAM (zalecane 256 MB lub więcej), 400 MB wolnego miejsca na dysku twardym; oprogramowanie HP Memories Disc Creator, wymaga nagrywarki płyt CD i 700 MB wolnego miejsca na dysku twardym; napęd CD-ROM; dostępne port USB i kabel USB na potrzeby podłączenia bezpośredniego; monitor SVGA 800 x 600 z 16-bitów głębi kolorów; zalecane oprogramowanie Adobe Acrobat Reader 5 lub nowsze; zalecany dos

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka fotograficzna HP Photosmart D7360, wkłady atramentowe: czarny HP 363 (16 ml) C8719EE, błękitny HP 363 (4,5 ml) C8771EE, purpurowy HP 363 (4,5 ml) C8772EE, HP 363 (4,5 ml) C8773EE, jasnobłękitny HP 363 (4,5 ml) C8774EE, jasnopurpurowy HP 363 (4,5 ml) C8775EE, oprogramowanie HP Photosmart Premier na płycie CD, broszura instalacyjna, przewodnik użytkownika, zasilacz, przewód zasilający, zestaw nośników przewodnik użytkownika, zasilacz, przewód zasilający, zestaw nośników (media starter kit)
software	oprogramowanie HP Photosmart Essential i Premier, HP Photosmart Express

Inne

certyfikaty	certyfikaty: EN55022: 1998 + A1:2000 + A2:2003 / klasa B; CISPR 22: 1997 +A1 2000 +A2: 2002 / klasa B; EN55024: 1998 +A1: 2001 + A2: 2003; CISPR 24: 1997; IEC/EN 61000-3-2: 2000 (wydanie 2.); IEC/EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001; przepisy FCC nr 47 bezpieczeństwo IEC 60950: 1999 wydanie 3. / EN 60950: 2000 (dla drukarek i adapterów) IEC 60825-1: 1993+A1; 1997+A2: 2001/EN 60825-1: 1994: Klasa 1 dla diod LED
-------------	---

