



HP - Photosmart Premium CC335B

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CB321E (black) nr 364XL LAM	tusze	31.28 zł
Lambda - tusz zamiennik CB323E (cyan) nr 364XL LAM	tusze	31.28 zł
Lambda - tusz zamiennik CB324E (magenta) nr 364XL LAM	tusze	31.28 zł
Lambda - tusz zamiennik CB325E (yellow) nr 364XL LAM	tusze	31.28 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.39 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	62.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	17.26 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	5
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	CompactFlash, Memory Stick, Memory Stick Duo, Secure Digital (SD)/MultiMediaCard (MMC), Secure Digital High Capacity Card (SDHC), xD-Picture Card
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	tak
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 2500 stron
poziom hałasu	max 68 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	9600x2400 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 32 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 17 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 90 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	65536 poziomy

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	4800x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 11 kopii/min tryb normal
szybkość kopiowania w kolorze	do 11 kopii/min tryb normal
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	90

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 125 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	50 arkuszy
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 20 sztuk
podajnik CD/DVD	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 80 mm max 220 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 130 mm max 360 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier: zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny przeźroczysty, koperty, etykiety, karty (indeksowe, okolicznościowe), płyty CD/DVD nadające się do drukowania
obsługiwane formaty nośników	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), B7 (88 x 125 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), JIS: B5 (182 x 257 mm), B6 (128 x 182 mm), B7 (91 x 128 mm), Podajnik papieru fotograficznego: 100 x 148 mm, A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm), B7 (88 x 125 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), JIS: B7 (91 x 128 mm)
pojemność podajnika automatycznego	50 arkuszy

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 3 GUI
-----------------------------	-----------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet Wireless 802.11g Bluetooth PictBridge

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 527 mm głębokość 335 mm wysokość 541 mm
waga produktu (netto)	ok. 10.4 kg
waga w opakowaniu	ok. 12.81 kg
szerokość produktu	468 mm
głębokość produktu	473 mm
wysokość produktu	283 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
typ zasilacza	zewnętrzny
zużycie energii	max 42 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP (SP1 lub nowszy [32-bitowy]), Windows Vista (32- i 64-bitowy)
Mac OS	Mac OS X v10.4, v10.5

Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie wielofunkcyjne HP Photosmart Premium Fax, wkłady atramentowe HP 364 – czarny, czarny fotograficzny, błękitny, purpurowy, żółty, instrukcja instalacji/użytkownika, kabel zasilania, kabel telefoniczny
software	HP Photosmart Essential 3.5

Inne

wyświetlacz LCD	2.5 " kolorowy
-----------------	-----------------------

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	---------------------------------