



HP - Photosmart Pro B8350 (Q8492B)

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - kartridż C8766EE (cyan, magenta, yellow) nr 343	tusze	230.54 zł
HP - kartridż C9363EE (cyan, magenta, yellow) nr 344	tusze	335.64 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik C8767 (black) nr 339 LAM	tusze	33.85 zł
Lambda - tusz zamiennik C8765 (black) nr 338 LAM	tusze	42.35 zł
Lambda - kartridż zamiennik C8766EE (cyan, magenta, yellow) LAM	tusze	57.27 zł
Lambda - tusz zamiennik C9363EE (cyan, magenta, yellow) nr 344 LAM	tusze	57.27 zł
Black Point - tusz zamiennik C8765EE (black) BP	tusze	82.98 zł
Black Point - tusz zamiennik C8767EE (black) BP	tusze	107.77 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A3+
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	31.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	84.52 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	17.67 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 450 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 450 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	3
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	opcja
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
miesięczne obciążenie	do 5000 stron
poziom hałasu	max 66 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min tryb draft
szybkość drukowania w kolorze	do 20 stron A4/min tryb draft
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 26 sek./arkusz 10x15 tryb roboczy
wydruk bez marginesów	tak (do 330 x 482 mm)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 136 g/m²
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m²
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 15 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 330 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 483 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier: zwykły, uniwersalny, do drukarek atramentowych, fotograficzny, na transparenty koperty, folie, etykiety, karty okolicznościowe, na profesjonalne broszury (matowy i błyszczący), nośniki do nadruków na koszulki
obsługiwane formaty nośników	A3 (297 x 420 mm), A3+ (330 x 482 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 178 mm), C6 (114 x 162 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki HP PCL 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet Jetdirect

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 12 kg
waga w opakowaniu	ok. 15 kg
szerokość produktu	574.5 mm
głębokość produktu	622 mm
wysokość produktu	310 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100-240 V, 1300 mA, 50/60 Hz; napięcie wyjściowe zasilania: 32 VDC, 1500 mA
typ zasilacza	wewnętrzny
zużycie energii	max 60 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Mac OS	Mac OS X 10.3, 10.4 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka fotograficzna HP Photosmart Pro B8350, trójkolorowy atramentowy wkład drukujący HP 344 (14 ml) C9363EE, fotograficzny atramentowy wkład drukujący HP 348 (13
-----------------	---

ml) C9369EE,
wkład drukujący z czarnym atramentem HP 338 (11 ml)
C8765EE,
broszura instalacyjna,
przewodnik użytkownika,
przewód zasilający
software oprogramowanie HP Photosmart Essential na płycie CD,
oprogramowanie do tworzenia albumów

Inne

certyfikaty USA (FCC rozdział 47 CFR część 15 klasa B), Australia i Nowa Zelandia (CTICK), Japonia (VCCI), UE (CE), Tajwan (BSMI), Kanada (ICES), Chiny (CCC S&E), Korea (MIC), Zgodność z EN 60950/IEC 950 (międzynarodowa), na liście UL (USA), CSA (Kanada), certyfikat GS (Niemcy), znak CE (Europa), B (Polska), eK (Korea), CCC S&E (Chiny), PSB (Singapur)

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie