



HP - Photosmart Pro B8850 (Q7161A)

Drukarki - atramentowe
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	super A3
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	9.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	132.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	132.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
ilość wkładów z atramentem	8
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 1000 stron
poziom hałasu	max 57 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 26 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 10 sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 200 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 50 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 127 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 330 mm max 482 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier fotograficzny, zwykły, DFA, broszurowy
obsługiwane formaty nośników	A4, A3, Super A3 (330x483mm), Letter, legal, tabloid, executive, koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki PCL 3 GUI

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0 Hi-Speed

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 17.1 kg
waga w opakowaniu ok. 22.5 kg
szerokość produktu 673.1 mm
głębokość produktu 429.2 mm
wysokość produktu 241.3 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 15 °C
max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 100 do 240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 5 Hz); 1 A
typ zasilacza zewnętrzny
zużycie energii max 35 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows XP Home,
Windows XP Professional,
Windows XP Media Center,
Windows Vista

Zawartość Opakowania

hardware drukarka fotograficzna HP Photosmart Pro B8850,
pigmentowe wkłady HP 38 z atramentami Vivera (8
osobnych wkładów atramentowych),
główki drukujące HP 70 (x4),
moduł dodatkowy HP Photosmart ProPrint do programu
Adobe Photoshop
brozura instalacyjna, instrukcja użytkownika,
kabel zasilania
software oprogramowanie HP Photosmart Essential na dysku CD

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie