



HP - Photosmart Pro B9180 (Q5736A)

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - głowica C9405A (light cyan, light magenta) 70	głowice	407.79 zł
HP - głowica C9406A (magenta, yellow) 70	głowice	407.79 zł
HP - głowica C9407A (photo black, light grey) 70	głowice	407.79 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A3+
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	9.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	132.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	132.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
ilość wkładów z atramentem	8
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
poziom hałasu	max 57 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 26 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 10 sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 80 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 800 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 200 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 50 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 330 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 482 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier fotograficzny : błyszczący, satynowy, matowy, artystyczny do prac cyfrowych papier zwykły, papier powlekany, papier i folia do druku broszur, folie do przeźroczy, papier do druku transparentów,

obsługiwane formaty nośników	nośniki do nadruków na koszulki papier: A3 297 x 420 mm A4 210 x 297 mm B5 176 x 250 mm koperty: DL 220 x 110 mm C6 114 x 162 mm papier fotograficzny: A4 210 x 297 mm 10 x 15 cm (z odrywaniem/odcinaniem brzegiem lub bez)
------------------------------	---

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP PCL 3
-----------------------------	----------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 BaseTx Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 17.1 kg
waga w opakowaniu	ok. 22.5 kg
szerokość produktu	673 mm
głębokość produktu	429 mm
wysokość produktu	241 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100-240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 5 Hz), 1 A
typ zasilacza	wewnętrzny
zużycie energii	max 35 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 Professional, , Windows XP, Professional;
Mac OS	Mac OS X wersja 10.3.9 lub nowsza, procesor G3 lub lepszy, 128 MB pamięci RAM (zalecane 256 MB), 400 MB wolnego miejsca na twardym dysku, port i kabel USB (nie wchodzi w skład zestawu), monitor SVGA o rozdzielczości 800 x 600 z 16-bitową głębią głębią koloru, napęd CD-ROM 4x; oprogramowanie QuickTime wersja 7.03 lub nowsza; oprogramowanie HP Memories Disc Creator wymaga nagrywarki CD i 700 MB dodatkowego miejsca na twardym dysku;

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka fotograficzna HP Photosmart Pro B9180, pigmentowe wkłady atramentowe HP 38 z atramentami Vivera (8 osobnych wkładów atramentowych), głowice drukujące HP 70 (x4), wtyczka HP ProPrint do programu Adobe Photoshop®, oprogramowanie HP Photosmar Premier na płycie CD, broszura instalacyjna, instrukcja użytkownika, przewód zasilający
software	oprogramowanie HP Photosmart Premier

Inne

certyfikaty przepisy FCC nr 47 CFR, część 15 klasa B; VCCI-2;
ICES-003 wydanie 4; CISPR 22: 1997; EN 55022: 1998
klasa B, CISPR 24: 1997+A1+A2; EN 55024: 1998+A1+A2;
IEC 61000-3-2: 2000; EN 61000-3-2: 2000; IEC 61000-3-3:
1994+A1: 2001; EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001
bezpieczeństwo: IEC 60950-1: 2001; EN 60950-1: 2001; UL
60950-1/CSA22.2 nr 60950-1-03; NOM 019-SFCI-1998;
GB4943: 2001

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie