



HP - Photosmart Pro B9180gp (Q5743A)

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - głowica C9405A (light cyan, light magenta) 70	głowice	407.79 zł
HP - głowica C9406A (magenta, yellow) 70	głowice	407.79 zł
HP - głowica C9407A (photo black, light grey) 70	głowice	407.79 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A3+
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	9.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	132.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	132.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
ilość wkładów z atramentem	8
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 1000 stron
poziom hałasu	max 57 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min tryb draft
szybkość drukowania w kolorze	do 26 stron A4/min tryb draft
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 10 sek./arkusz 10x15 tryb roboczy
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 800 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 200 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 50 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 330 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 482 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier fotograficzny: błyszczący, satynowy, matowy, artystyczny do prac cyfrowych papier zwykły, papier powlekany, papier i folia do druku broszur, folie do przezroczcy, papier do druku transparentów,

obsługiwane formaty nośników	nośniki do nadruków na koszu A3 (297 x 420) mm, A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), koperty: DL (220 x 110 mm), C6 (114 x 162 mm) papier fotograficzny: A4 (210 x 297 mm), 10 x 15 cm (z odrywaniem/odcinaniem brzegiem lub bez)
------------------------------	---

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP PCL 3
-----------------------------	----------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 BaseTx Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 17.1 kg
waga w opakowaniu	ok. 22.5 kg
szerokość produktu	673 mm
głębokość produktu	429 mm
wysokość produktu	241 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100-240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 5 Hz), 1 A
typ zasilacza	wewnętrzny
zużycie energii	max 35 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows x64 Edition (Jedynie x64 obsługuje bezpośrednie połączenie za pośrednictwem USB), Windows Vista
Mac OS	Mac OS X wersja 10.2.8 (tylko pobrana przez Internet), 10.3, 10.4 i nowsze

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka fotograficzna HP Photosmart Pro B9180, kolorymetr HP, pigmentowe wkłady atramentowe HP 38 z atramentami Vivera (8 osobnych wkładów atramentowych), główki drukujące HP 70 (x4), broшура instalacyjna, instrukcja użytkownika, przewód zasilający
software	oprogramowanie HP Photosmart Premier, oprogramowanie do profilowania i kalibracji monitora z kolorymetrem HP oraz profilami ICC (z technologią GretagMacbeth), wtyczka HP ProPrint do programu Adobe Photoshop

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie