



## HP - Photosmart Pro B9180gp (Q5743A)

Drukarki - atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - głowica C9405A (light cyan, light magenta) 70	głowice	407.79 zł
HP - głowica C9406A (magenta, yellow) 70	głowice	407.79 zł
HP - głowica C9407A (photo black, light grey) 70	głowice	407.79 zł

### Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A3+
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	9.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	132.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	132.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
ilość wkładów z atramentem	8
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 1000 stron
poziom hałasu	max 57 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min tryb draft
szybkość drukowania w kolorze	do 26 stron A4/min tryb draft
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 10 sek./arkusz 10x15 tryb roboczy
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

### Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 800 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 200 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 50 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 330 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 482 mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier fotograficzny:</b> błyszczący, satynowy, matowy, artystyczny do prac cyfrowych papier zwykły, papier powlekany, papier i folia do druku broszur, folie do przezroczycy, papier do druku transparentów,

obsługiwane formaty nośników	nośniki do nadruków na koszu A3 (297 x 420) mm, A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), koperty: DL (220 x 110 mm), C6 (114 x 162 mm) papier fotograficzny: A4 (210 x 297 mm), 10 x 15 cm (z odrywaniem/odcinaniem brzegiem lub bez)
------------------------------	---

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP PCL 3
-----------------------------	----------

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 BaseTx Ethernet

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 17.1 kg
waga w opakowaniu	ok. 22.5 kg
szerokość produktu	673 mm
głębokość produktu	429 mm
wysokość produktu	241 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 32 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100-240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 5 Hz), 1 A
typ zasilacza	wewnętrzny
zużycie energii	max 35 W
Energy Star	nie

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows x64 Edition (Jedynie x64 obsługuje bezpośrednie połączenie za pośrednictwem USB), Windows Vista
Mac OS	Mac OS X wersja 10.2.8 (tylko pobrana przez Internet), 10.3, 10.4 i nowsze

## Zawartość Opakowania

hardware	drukarka fotograficzna HP Photosmart Pro B9180, kolorymetr HP, pigmentowe wkłady atramentowe HP 38 z atramentami Vivera (8 osobnych wkładów atramentowych), główki drukujące HP 70 (x4), broшура instalacyjna, instrukcja użytkownika, przewód zasilający
software	oprogramowanie HP Photosmart Premier, oprogramowanie do profilowania i kalibracji monitora z kolorymetrem HP oraz profilami ICC (z technologią GretagMacbeth), wtyczka HP ProPrint do programu Adobe Photoshop

## Gwarancja

**service 12 miesięcy - w serwisie**