



Canon - PIXMA G2430 (5991C009) MegaTank

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe



cena brutto

799.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 4545C001AA (yellow) GI-41	tusze	33.36 zł
Canon - tusz 4543C001AA (cyan) GI-41	tusze	33.46 zł
Canon - tusz 4544C001AA (magenta) GI-41	tusze	33.59 zł
Canon - tusz 4528C001 (black) GI-41PGBK	tusze	47.51 zł
Canon - zestaw tuszów GI-41 (cyan, magenta, yellow, photo black)	tusze	158.78 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	0.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	2.09 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	2.09 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 7700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
poziom hałasu	max 48.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 11 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 6 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 45 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak (A4, B5, LTR, 4 × 6 cali, 5 × 7 cali, 7 × 10 cali, 8 × 10 cali, format kwadratu (89 × 89 mm), format kwadratu (127 × 127 mm), rozmiar karty kredytowej (91 × 55 mm))
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x1200 dpi
kodowanie koloru	16 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	1.9
skanowanie do plików w formacie	PDF JPEG TIFF
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

szybkość kopiowania monochromatycznego	do 2.7 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 2.7 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
inne funkcje	Kopiowanie dokumentów, kopiowanie zdjęć, kopiowanie bez marginesów, kopiowanie 2 na 1 i 4 na 1, kopiowanie z usuwaniem ramki, kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 265 g/m ² (PP-201)
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 55 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 89 mm max 1200 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier do druku w wysokiej rozdzielczości papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny półbłyszczący papier fotograficzny matowy papier fotograficzny magnetyczny naprasowanki (DF-101, LF-101) karty tekturowe papier dwustronny matowy kartki okolicznościowe papier fotograficzny do wielokrotnego przyklejania koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 Legal Letter Executive 4 x 6 cali 5 x 7 cali 7 x 10 cali 8 x 10 cali 89 x 89 mm 127 x 127 mm 91 x 55 mm

pojemność podajnika automatycznego **koperty** (DL, COM10, C5)
0 arkuszy

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Hi-Speed, port: B)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	475 mm
głębokość opakowania	510 mm
wysokość opakowania	240 mm
waga produktu (netto)	ok. 6 kg
waga w opakowaniu	ok. 6 kg
szerokość produktu	416 mm
głębokość produktu	337 mm (maks. 557 - wysunięta taca)
wysokość produktu	177 mm (maks. 268 - wysunięta taca)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 15 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Mac OS	od OS X 10.14.6 do macOS 12
inne	Chrome OS

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Canon PIXMA G2430 z uzupełnianymi zbiornikami, 4 standardowe butelki z atramentem (1 czarna i po 1 C/M/Y), Przewód zasilający, Instrukcje obsługi i inne dokumenty, Instalacyjna płyta CD-ROM (płyta CD tylko dla systemu Windows)
software	Sterownik drukarki, Narzędzie IJ Printer Assistant

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------