



Canon - PIXMA G3420 (4467C009AA) MegaTank

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe



cena brutto

849.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 4545C001AA (yellow) GI-41	tusze	33.36 zł
Canon - tusz 4543C001AA (cyan) GI-41	tusze	33.46 zł
Canon - tusz 4544C001AA (magenta) GI-41	tusze	33.59 zł
Canon - tusz 4528C001 (black) GI-41PGBK	tusze	47.51 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	0.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	2.09 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	2.09 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 7700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
poziom hałasu	max 49.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 9.1 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 5 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 45 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak (A4, LTR, 4 × 6 cali, 5 × 7 cali, 7 × 10 cali, 8 × 10 cali, format kwadratu (89 × 89 mm), format kwadratu (127 × 127 mm), rozmiar karty kredytowej (91 × 55 mm))
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x1200 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	1.9
skanowanie do plików w formacie	PDF JPEG TIFF
skanowanie do chmury	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)

Parametry Kopiowania

szybkość kopiowania monochromatycznego	do 2.6 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 2.6 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
inne funkcje	Kopiowanie dokumentów, kopiowanie zdjęć, kopiowanie bez marginesów, kopiowanie 2 na 1 i 4 na 1, kopiowanie z usuwaniem ramki, kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 275 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 55 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 89 mm max 1200 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier do druku w wysokiej rozdzielczości papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny półbłyszczący papier fotograficzny matowy papier fotograficzny magnetyczny naprasowanki (DF-101, LF-101) karty tekturowe koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 Legal Letter Executive 4 x 6 cali 5 x 7 cali 7 x 10 cali 8 x 10 cali 89 x 89 mm 127 x 127 mm 91 x 55 mm koperty (DL, COM10, C5)
pojemność podajnika automatycznego	0 arkuszy

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Hi-Speed, port: B) Wireless (IEEE802.11 b/g/n/a) Wi-Fi Direct PictBridge
drukowanie z chmury	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Oprogramowanie Easy-PhotoPrint Editor, Wtyczka Canon Print Service (Android), Apple AirPrint, Mopria (Android))

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 6.4 kg
waga w opakowaniu	ok. 6.4 kg
szerokość produktu	445 mm
głębokość produktu	330 mm
wysokość produktu	167 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 16 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 z dodatkiem SP1
---------	--

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Canon PIXMA G3420, 5 butelek z atramentem o wysokiej wydajności (2 czarne i 1 C/M/Y), Przewód zasilający, Instalacyjna płyta CD-ROM, Instrukcje obsługi i inne dokumenty
software	Sterownik drukarki, Narzędzie IJ Printer Assistant, Easy-PhotoPrint Editor (do pobrania)

Inne

wyświetlacz LCD	Wyświetlacz LCD z matrycą punktową
-----------------	------------------------------------

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Canon	24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.canon.pl/officewarrantypromotion). Limit wydrukowanych stron: do 30 000. - w serwisie
-----------------------------	---