



Canon - Pixma ip100

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz PGI-35 (black)	tusze	43.59 zł
Canon - kartridż CLI-36 (cyan, magenta, yellow)	tusze	68.02 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	atramentowa
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	22.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	22.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	50.15 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	50.15 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 190 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 250 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	2
wielkość kropli	1 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
poziom hałasu	max 38.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	9600x2400 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	9600x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 14 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 50 sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 273 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty papier fotograficzny podstawowy papier fotograficzny błyszczący
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5

Letter
Legal
koperty DL
10 x 15 cm
13 x 18 cm
10 x 18 cm (wide)
20 x 25 cm
karty kredytowe (54 x 86mm)
Commercial 10

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed IrDA PictBridge
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Bluetooth

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 2 kg
waga w opakowaniu	ok. 4.8 kg
szerokość produktu	322 mm
głębokość produktu	185 mm
wysokość produktu	61.7 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V) AC: 100-240V, 50/60Hz baterijne (opcjonalnie) LK-62 Li-ion adapter samochodowy (opcjonalnie) PU-200U
zużycie energii	max 9 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Vista, Windows XP SP2, Windows 2000 Professional SP4
Mac OS	Mac OS X v.10.3.9 - v.10.4 - v.10.5

Zawartość Opakowania

software	Windows Easy-PhotoPrint EX, Photo Optimizer PRO, Image Optimizer, Photo Noise Reduction, Vivid Photo MAC Easy-PhotoPrint EX, Photo Optimizer PRO, Photo Noise Reduction, Vivid Photo
----------	--

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------