



## Canon - Pixma ip100 + bateria

Drukarki - mobilne  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz PGI-35 (black)	tusze	43.59 zł
Canon - kartridż CLI-36 (cyan, magenta, yellow)	tusze	68.02 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	22.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	22.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	39.6 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	39.6 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
obsługiwane rodzaje kart pamięci	nie
obsługa Bluetooth	opcja
automatyczny druk dwustronny	nie
poziom hałasu	max 38.5 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	9600x2400 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	9600x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 14 stron A4/min

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

### Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie
----------------------	-----

### Obsługa Nośników

maksymalna gramatura papieru	do 273 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 50 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty papier fotograficzny podstawowy papier fotograficzny błyszczący
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 Letter

Legal  
koperty  
10 x 15 cm  
13 x 18 cm  
10 x 18 cm  
20 x 25 cm  
karty kredytowe (54 x 86mm)  
Commercial 10

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 IrDA PictBridge
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Bluetooth

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 2.2 kg
waga w opakowaniu	ok. 4.8 kg
szerokość produktu	322 mm
głębokość produktu	185 mm
wysokość produktu	61.7 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V) AC: 100-240V, 50/60Hz bateryjne (w standardzie) LK-62 Li-ion adapter samochodowy (opcjonalnie) PU-200U
zużycie energii	max 9 W
Energy Star	nie

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows Vista, Windows XP SP2, Windows 2000 Professional SP4
Mac OS	Mac OS X v.10.3.9 - v.10.4 - v.10.5

## Zawartość Opakowania

---

software	Windows Easy-PhotoPrint EX, Photo Optimizer PRO, Image Optimizer, Photo Noise Reduction, Vivid Photo MAC Easy-PhotoPrint EX, Photo Optimizer PRO, Photo Noise Reduction, Vivid Photo
----------	--

## Gwarancja

---

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------