



Canon - Pixma iP1200

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 0615B001 (black) PG-40	tusze	90.26 zł
Canon - tusz 0617B001 (cyan, magenta, yellow) CL-41	tusze	110.79 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik BCI-24 (cyan, magenta, yellow) LAM	tusze	5.72 zł
Black Point - tusz zamiennik PG-40 (black) BP	tusze	92.83 zł
Lambda - tusz zamiennik PG-40 (black) LAM	tusze	106.70 zł
Lambda - tusz zamiennik CL41 (cyan, magenta, yellow) LAM	tusze	107.12 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	22.57 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	15.14 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	59.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	18.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 195 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do średnio 155 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	2
wielkość kropli	2 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	0.32 MB
poziom hałasu	max 44 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 12 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 10 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 64 sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m²
gramatura papieru fotograficznego	do 273 g/m²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	produkowane przez firmę Canon nośniki do druku atramentowego oraz inne standardowe nośniki
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5

Letter
Legal
koperty (DL, Commercial 10)
10x15cm
13x18cm
54x86mm (karta kredytowa)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 1.1

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 2.9 kg
szerokość produktu 435 mm
głębokość produktu 249 mm
wysokość produktu 165 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 10 %
max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 5 °C
max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 220-240V
50-60Hz
zużycie energii max 10 W

Wymagania Systemowe

Windows komputer z Windows XP/2000/Me/98, port USB5, stacja
CD-ROM, 370MB wolnego miejsca na twardym dysku
Mac OS komputer Macintosh z MacOS X v10.2.1 lub nowszym,
port USB, 350MB wolnego miejsca na twardym dysku

Zawartość Opakowania

hardware drukarka PIXMA iP1300
pojemniki z tuszem
software Windows: Easy-WebPrint, Easy-PhotoPrint, PhotoRecord,
Easy-PrintToolBox Mac: Easy-PhotoPrint

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie