



Canon - Pixma iP3300

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz CLI-8M (magenta)	tusze	62.62 zł
Canon - tusz CLI-8C (cyan)	tusze	62.89 zł
Canon - tusz 0623B001 (yellow) CLI-8Y	tusze	64.07 zł
Canon - tusz PGI-5Bk (black)	tusze	69.21 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik PGI-5BK (black) (chip) LAM	tusze	9.00 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI-8MC (magenta) LAM	tusze	12.61 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	19.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.61 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	64.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	33.47 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
ilość wkładów z atramentem	4
wielkość kropli	2 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
poziom hałasu	max 37 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 17 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 47 sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 103 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 273 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	produkowane przez firmę Canon nośniki do druku atramentowego oraz inne standardowe nośniki
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 Letter Legal Envelopes (DL size or Commercial 10) 10 x 15cm 10 x 18cm (wide) 13 x 18cm 20 x 25cm Credit Card (54 x 86mm)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 4.6 kg
szerokość produktu	437 mm
głębokość produktu	300 mm
wysokość produktu	147 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220-240V 50-60Hz
zużycie energii	max 10 W

Wymagania Systemowe

Windows	Windows ® XP, 2000 Professional, Millennium Edition, 98 / Internet Explorer 5.0-6.x / Pentium ® II 300 MHz i procesory kompatybilne [9] / 128 MB RAM / 400 MB na twardym dysku / odtwarzacz CD-ROM / Monitor 800x600, Kolor 16 bitowy
Mac OS	Mac OS X v.10.2.8 / Safari / Intel ® procesor Power PC G3, G4, G5 / 128 MB RAM / 250 MB na dysku twardym / Odtwarzacz CD-ROM / Monitor 800x600, 32000 kolorów

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka PIXMA iP3300, 4 oddzielne wkłady
software	Windows: Easy-PhotoPrint, Easy-WebPrint, PhotoRecord Mac: Easy-PhotoPrint

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------