



Canon - PIXMA iP3500

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz CLI-8M (magenta)	tusze	62.62 zł
Canon - tusz CLI-8C (cyan)	tusze	62.89 zł
Canon - tusz 0623B001 (yellow) CLI-8Y	tusze	64.07 zł
Canon - tusz PGI-5Bk (black)	tusze	69.21 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - tusz zamiennik CLI-8Bk (photo black) (chip) PRI	tusze	7.90 zł
Lambda - tusz zamiennik PGI-5BK (black) (chip) LAM	tusze	9.00 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI-8MC (magenta) LAM	tusze	12.61 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	19.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.61 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	64.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	33.47 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do black 510 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do cyan 900 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do magenta 675 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do yellow 690 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	4
wielkość kropli	2 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	nie

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 17 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 47 sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak 10x15
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 273 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy górny podajnik na 150 arkuszy oraz dolny podajnik 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 Letter Legal Envelopes (DL size or Commercial 10) 10 x 15cm 10 x 18cm (Wide) 13 x 18cm 20 x 25cm

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed PictBridge

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 4.9 kg
szerokość produktu	436 mm
głębokość produktu	302 mm
wysokość produktu	142 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC AC 100-240V, 50/60Hz
zużycie energii	max 11 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Vista Windows XP Windows 2000 Professional
Mac OS	Mac OS X v.10.2.8 - v.10.4

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Canon Pixma ip3500 instrukcja obsługi kabel zasilający tusze startowe
software	CD ze sterownikami Windows: Easy-PhotoPrint EX, CD-LabelPrint Mac: Easy-PhotoPrint EX (available for down load from Canon web site)

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------