



Canon - Pixma iP4200

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz CLI-8M (magenta)	tusze	62.62 zł
Canon - tusz CLI-8BK (black)	tusze	62.64 zł
Canon - tusz CLI-8C (cyan)	tusze	62.89 zł
Canon - tusz 0623B001 (yellow) CLI-8Y	tusze	64.07 zł
Canon - tusz PGI-5BK (black)	tusze	69.21 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - tusz zamiennik CLI-8BK (photo black) (chip) PRI	tusze	7.90 zł
Lambda - tusz zamiennik PGI-5BK (black) (chip) LAM	tusze	9.00 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI-8MC (magenta) LAM	tusze	12.61 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	13.92 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.61 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	59.05 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	33.47 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 360 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do średnio 490 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	5
wielkość kropli	1 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
poziom hałasu	max 34.2 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku w kolorze	9600x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 29 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 19 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 51 sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	tak

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 273 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	tak
pojemność podajnika CD/DVD	1 szt
obsługiwane rodzaje nośników	produkowane przez firmę Canon nośniki do druku atramentowego oraz inne standardowe nośniki
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Letter Legal koperty (wymiary DL oraz Commercial 10)

13 x 18cm
10 x 15cm
format karty kredytowej (54x86mm)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0 Hi-Speed

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 6.5 kg
szerokość produktu 419 mm
głębokość produktu 299 mm
wysokość produktu 160 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 10 %
max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 5 °C
max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 220-240V; 50-60Hz
zużycie energii max 17 W

Wymagania Systemowe

Windows komputer z Windows XP/2000/Me/98, port USB5 stacja
CD-ROM, 370MB wolnego miejsca na twardym dysku
Mac OS komputer Macintosh z MacOS X v10.2.1 lub nowszym,
port USB, 350MB wolnego miejsca na twardym dysku

Zawartość Opakowania

hardware drukarka PIXMA ip4200, 5 pojemników z tuszami, tacka do
druku CD/DVD
software Windows: Easy-WebPrint, Easy-PhotoPrint, PhotoRecord,
Easy-PrintToolBox i CD-LabelPrint Mac: Easy-PhotoPrint i
CD-LabelPrint

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie