



Canon - PIXMA iP4500

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz CLI-8M (magenta)	tusze	62.62 zł
Canon - tusz CLI-8BK (black)	tusze	62.64 zł
Canon - tusz CLI-8C (cyan)	tusze	62.89 zł
Canon - tusz 0623B001 (yellow) CLI-8Y	tusze	64.07 zł
Canon - tusz PGI-5Bk (black)	tusze	69.21 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - tusz zamiennik CLI-8BK (photo black) (chip) PRI	tusze	7.90 zł
Lambda - tusz zamiennik PGI-5BK (black) (chip) LAM	tusze	9.00 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI-8MC (magenta) LAM	tusze	12.61 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	13.92 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.61 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	59.05 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	33.47 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do black 450 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do cyan 420 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do magenta 420 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do yellow 420 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	5
wielkość kropli	1 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	9600x2400 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	9600x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 31 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 24 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 21 sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak do formatu A4
nadruk na płytach CD/DVD	tak

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 273 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 300 arkuszy 150 arkuszy podajnik górny i 150 dolny
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	tak
pojemność podajnika CD/DVD	1 szt
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 Letter Legal Envelopes (DL size or Commercial 10) 10 x 15cm 10 x 18cm (Wide)

13 x 18cm
20 x 25cm

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed PictBridge

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 6.9 kg
szerokość produktu	445 mm
głębokość produktu	303 mm
wysokość produktu	160 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC AC 100-240V, 50/60Hz
zużycie energii	max 13 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Vista Windows XP Windows 2000 Professional
Mac OS	Mac OS X v.10.2.8 - v.10.4

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Canon Pixma ip4500 instrukcja obsługi kabel zasilający tusze startowe
software	CD ze sterownikami Windows: Easy-PhotoPrint EX, CD-LabelPrint Mac: Easy-PhotoPrint EX (do pobrania ze strony www.canon.com)

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------