

Canon - Pixma iP4850

Drukarki - atramentowe
wycofany



MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 4540B001 (photo black) CLI-526BK	tusze	63.84 zł
Canon - tusz 4541B001 (cyan) CLI-526C	tusze	63.84 zł
Canon - tusz 4542B001 (magenta) CLI-526M	tusze	63.84 zł
Canon - tusz 4543B001 (yellow) CLI-526Y	tusze	63.84 zł
Canon - tusz 4529B001 (black) PGI-525PGBK	tusze	72.04 zł
Canon - tusz 4529B006 (2x black) PGI-525PGBK	tusze	145.94 zł
Canon - tusz 4541B009 (cyan, magenta, yellow) CLI-526CMY	tusze	200.24 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - tusz zamiennik CLI-526Y XL (yellow) ECO	tusze	9.84 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI-526Y (yellow) (Chip) LAM	tusze	10.06 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI-526BK (photo black) LAM	tusze	11.07 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI-526C (cyan) (Chip) LAM	tusze	11.07 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI-526M (magenta) (Chip) LAM	tusze	11.07 zł
Lambda - tusz zamiennik PGI-525BK (black) (chip) LAM	tusze	12.05 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI-526BK (photo black) BP	tusze	21.82 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI-526C (cyan) BP	tusze	21.82 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI-526M (magenta) BP	tusze	21.82 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI-526Y (yellow) BP	tusze	21.82 zł
Black Point - tusz zamiennik PGI-525 (black) BP	tusze	29.11 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	21.19 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.25 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	59.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	8.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
ilość wkładów z atramentem	5 (głowica drukująca stanowi odrębny element serwisowy)
wielkość kropli	1 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
automatyczny druk dwustronny	tak
poziom hałasu	max 46.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	9600x2400 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	9600x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 39 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 33 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 20 sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	tak

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m²
pojemność podajnika głównego	do 300 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	tak

pojemność podajnika CD/DVD	1 szt
obsługiwane rodzaje nośników	zwykły papier, koperty, papier Photo Paper Pro Platinum (PT-101), papier Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), papier dwustronny Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), papier Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-501), papier Matte Photo Paper (MP-101), papier High Resolution Paper (HR-101N), nośnik T-shirt Transfer (TR-301), naklejki Photo Stickers (PS-101)
obsługiwane formaty nośników	A4, B5, A5, Letter, Legal, koperty (format DL lub Commercial 10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Pictbridge

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 5.7 kg
szerokość produktu	431 mm
głębokość produktu	297 mm
wysokość produktu	153 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC Napięcie przemienne 100–240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	max 17 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 (32- i 64-bit), Windows Vista (32- i 64-bit), Windows XP SP2, SP3
Mac OS	Mac OS X w wersji 10.4.11–10.6

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------