



Canon - Pixma iP6220D

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 0617B001 (cyan, magenta, yellow) CL-41	tusze	110.79 zł
Canon - kartridż 0619B001 (light cyan, light magenta, black) CL-52	tusze	112.61 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CL41 (cyan, magenta, yellow) LAM	tusze	107.12 zł
--	-------	-----------

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna atramentowa
format	A4
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	15.72 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu kolorowego	do 710 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) CL-52 do 330 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) CL-51
ilość wkładów z atramentem	2
wielkość kropli	2 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
automatyczny druk dwustronny	nie

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	9600x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 12 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 10 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 60 sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 273 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	produkowane przez firmę Canon nośniki do druku atramentowego oraz inne standardowe nośniki
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 Letter Legal koperty [DL, Commercial 10] 10x15cm 13x18cm 54x86mm [karta kredytowa]

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Direct Print wydruk bezpośredni z urządzeń zgodnych z: PictBridge, Bubble Jet Direct
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Bluetooth

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 3.7 kg
szerokość produktu	438 mm
głębokość produktu	260 mm
wysokość produktu	172 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100-240V 50-60Hz
zużycie energii	max 18 W

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP Windows 2000 Windows Me Windows 98
Mac OS	MacOS X v10.2.1 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka PIXMA iP6220D, kabel zasilający, pojemniki startowe z tuszami
software	Windows: Photo Optimizer PRO, Image Optimizer, Photo Noise Reduction, Vivid Photo Mac: Photo Optimizer PRO, Photo Noise Reduction, Vivid Photo

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------