



Canon - PIXMA iP8750 (8746B006AA)

Drukarki - atramentowe

cena brutto

1 599.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 6508B001 (photo black) CLI-551BK	tusze	54.91 zł
Canon - tusz 6510B001 (magenta) CLI-551M	tusze	56.16 zł
Canon - tusz 6512B001 (grey) CLI-551GY	tusze	57.18 zł
Canon - tusz 6511B001 (yellow) CLI-551Y	tusze	58.67 zł
Canon - tusz 6509B001 (cyan) CLI-551C	tusze	63.69 zł
Canon - tusz 6496B001 (black) PGI-550PGBK	tusze	67.05 zł
Canon - tusz 6447B001 (grey) CLI-551GY XL	tusze	74.65 zł
Canon - tusz 6443B001 (black) CLI-551BK XL	tusze	78.44 zł
Canon - tusz 6444B001 (cyan) CLI-551C XL	tusze	78.44 zł
Canon - tusz 6445B001 (magenta) CLI-551M XL	tusze	78.44 zł
Canon - tusz 6446B001 (yellow) CLI-551Y XL	tusze	78.44 zł
Canon - tusz 6431B001 (black) PGI-550PGBK XL	tusze	80.54 zł
Canon - tusz 6509B009 (cyan, magenta, yellow, black) CLI-551CMYK	tusze	213.55 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CLI551BK (photo black) LAM	tusze	6.15 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI551C (cyan) LAM	tusze	6.15 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI551Y (yellow) LAM	tusze	6.15 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI551M (magenta) LAM	tusze	8.86 zł
Lambda - tusz zamiennik PGI550BK (black) LAM	tusze	27.74 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI551BKXL (photo black) BP	tusze	33.51 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI551CXL (cyan) BP	tusze	33.51 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI551MXL (magenta) BP	tusze	33.51 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI551YXL (yellow) BP	tusze	33.51 zł
Black Point - tusz zamiennik PGI550PGBKXL (black) BP	tusze	33.51 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia HQ
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	atramentowa (głowica drukująca typu FINE z kroplami atramentu o wielkości 1 pl (min.))
format	A3+
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.19 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	42.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	8.24 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 670 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	6
wielkość kropli	1 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak (PictBridge, tylko bezprzewodowa sieć LAN)
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
miesięczne obciążenie	do 2000 stron
poziom hałas	max 43.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	9600x2400 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	9600x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 14.5 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 10.4 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 36 sek./arkusz 10x15

czas do wydruku pierwszej strony mono	do 10.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10.5 sekund
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	tak

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	tak
pojemność podajnika CD/DVD	1 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 329 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 676 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty (DL, COM10) płyty CD/DVD papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny półbłyszczący papier fotograficzny matowy papier do druku w wysokiej rozdzielczości naklejki (Photo Stickers) T-Shirt Transfer papier artystyczny
obsługiwane formaty nośników	A3+ A3 A4 A5 B4 B5 Letter Legal 250 x 300 mm 200 x 250 mm 130 x 180 mm 100 x 150 mm Ledger koperty

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Hi-Speed) Wireless (IEEE802.11 b/g/n) PictBridge
drukowanie z chmury	tak (PIXMA Cloud Link)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, Aplikacja Canon Mobile Printing, Aplikacja Easy-PhotoPrint)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 8.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 12 kg
szerokość produktu	590 mm
głębokość produktu	331 mm
wysokość produktu	159 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C

max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii max 23 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista z dodatkiem SP1 i SP2 / XP z dodatkiem SP3, 32-bitowy
Mac OS Mac OS X 10.6.8 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware Drukarka atramentowa PIXMA iP8750, Konfiguracja pojemników z atramentem (PBK, BK, C, M, Y, GY), Przewód zasilający, Taca do drukowania na płytach, Instalacyjny dysk CD-ROM, Podręczniki i inne dokumenty
software Sterownik drukarki, My Image Garden, Quick Menu, Easy-WebPrint EX (dodatek plug-in do programu IE8 lub nowszego).

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie