



Canon - Pixma iX4000

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz CLI-8M (magenta)	tusze	62.62 zł
Canon - tusz CLI-8C (cyan)	tusze	62.89 zł
Canon - tusz 0623B001 (yellow) CLI-8Y	tusze	64.07 zł
Canon - tusz PGI-5Bk (black)	tusze	69.21 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik PGI-5BK (black) (chip) LAM	tusze	9.00 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI-8MC (magenta) LAM	tusze	12.61 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A3+
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	19.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.61 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	64.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	33.47 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 380 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do średnio 400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	4
wielkość kropli	2 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak PictBridge
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
poziom hałasu	max 37 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 18 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 14 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 51 sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 273 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	produkowane przez firmę Canon nośniki do druku atramentowego oraz inne standardowe nośniki
obsługiwane formaty nośników	A3+ A3 ledger+ ledger B4 A4 B5, A5 letter legal ; koperty (format DL lub Commercial 10) 4x6" (10x15cm)

5x7" (13x18cm) oraz rozmiary określone przez użytkownika

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0 Hi-Speed

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 9.3 kg
szerokość produktu 601 mm
głębokość produktu 318 mm
wysokość produktu 193 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 10 %
max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 5 °C
max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 120/230 V
50/60 Hz
zużycie energii max 17 W

Wymagania Systemowe

Windows Windows: PC z Windows XP, Windows 2000, Windows Me lub Windows 98, port USB 4, stacja CD-ROM. Wolne miejsce na twardym dysku:300 MB dla Windows XP/2000 i Windows Me/98.
Mac OS Mac: Komputer Macintosh z Mac OS X v10.2.8 lub późniejszy, port USB. Wolne miejsce na twardym dysku:350 MB dla Mac OS X v10.2.8 lub późniejszy

Zawartość Opakowania

hardware drukarka PIXMA iX4000, 4 oddzielne wkłady

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie