



Canon - Pixma iX5000

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz CLI-8M (magenta)	tusze	62.62 zł
Canon - tusz CLI-8C (cyan)	tusze	62.89 zł
Canon - tusz 0623B001 (yellow) CLI-8Y	tusze	64.07 zł
Canon - tusz PGI-5Bk (black)	tusze	69.21 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CLI-8MC (magenta) LAM	tusze	12.61 zł
---	-------	----------

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A3+
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	19.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	19.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	64.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	51.09 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 380 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do średnio 400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	4
wielkość kropli	2 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
poziom hałasu	max 37 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 17 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 51 sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 273 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	produkowane przez firmę Canon nośniki do druku atramentowego oraz inne standardowe nośniki
obsługiwane formaty nośników	A3+ A3 ledger+ ledger B4 A4 B5 A5 letter legal koperty (format DL lub Commercial 10)

4x6" (10x15cm)
5x7" (13x18cm)
oraz rozmiary określone przez użytkownika

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 9.3 kg
szerokość produktu	601 mm
głębokość produktu	318 mm
wysokość produktu	193 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 % min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220-240V; 50-60Hz
zużycie energii	max 17 W

Wymagania Systemowe

Windows	PC z Windows XP, Windows 2000, Windows Me lub Windows 98, port USB 4, stacja CD-ROM. Wolne miejsce na twardym dysku: 300 MB dla Windows XP/2000 i Windows Me/98
Mac OS	komputer Macintosh z Mac OS X v10.2.8 lub późniejszy, port USB. Wolne miejsce na twardym dysku: 350 MB dla Mac OS X v10.2.8 lub późniejszy

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka PIXMA ix5000, 4 pojemniki z tuszami
software	Windows: Easy-WebPrint, Easy-PhotoPrint, Photo Recors, Easy-PrinttoolBox Mac: Easy-PhotoPrint

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------