



## Canon - Pixma MG3150 White

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 5224B001 (black) PG-540L	tusze	102.23 zł
Canon - tusz 5226B001 (cyna, magenta, yellow) CL-541XL	tusze	120.00 zł
Canon - tusz multipack PG-540L/CL-541XL + papier photo PP-201 10 x 15 cm (5224B007)	tusze	243.68 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - tusz zamiennik PG-540 (black) BP	tusze	99.47 zł
Lambda - tusz zamiennik PG-540XL (black) LAM	tusze	109.69 zł
Lambda - tusz zamiennik CL-541 (cyan, magenta, yellow) LAM	tusze	110.11 zł
Black Point - tusz zamiennik CL-541 (cyan, magenta, yellow) BP	tusze	116.08 zł
Black Point - tusz zamiennik CL-541XL (cyan, magenta, yellow) BP	tusze	122.82 zł
Black Point - tusz zamiennik PG-540XL (black) BP	tusze	122.82 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	34.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	15.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	64.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	34.73 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	2
wydajność tuszu czarnego	do 600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	2 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
poziom hałasu	max 40.5 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 32 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 18 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 44 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

### Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
------------------------	-----

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
kodowanie koloru	16 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do chmury	nie

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 15 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 15 kopii/min
maksymalna liczba kopii	9
inne funkcje	kopiowanie dokumentów, kopiowanie zdjęć, kopiowanie z dopasowaniem do strony

## Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m <sup>2</sup> (nośniki specjalne firmy Canon)
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty papier fotograficzny podstawowy papier fotograficzny błyszczący naklejki Photo Stickers (PS-101) papier wysokiej rozdzielczości papier fotograficzny dwustronny papier transferowy do koszulek T-shirt nośnik T-shirt Transfer (TR-301) papier fotograficzny matowy
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 Letter Legal koperty (format DL lub Commercial 10) 10 x 15 cm 13 x 18 cm 20 x 25 cm

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 wireless

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 5.5 kg
szerokość produktu	449 mm
głębokość produktu	304 mm
wysokość produktu	152 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V) Napięcie przemiennie 100–240 V,
------------------	--

50/60 Hz  
zużycie energii max 20 W  
Energy Star nie

## Wymagania Systemowe

---

Windows Windows 7 (32- i 64-bit),  
Windows Vista (32- i 64-bit),  
Windows XP SP2, SP3  
Mac OS Mac OS X w wersji 10.4.11 - 10.6

## Inne

---

wyświetlacz LCD 7-segmentowy wyświetlacz LED

## Gwarancja

---

service 12 miesięcy - w serwisie