



Canon - Pixma MG6650

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|--|-------|-----------|
| Canon - tusz 6508B001 (photo black) CLI-551BK | tusze | 54.91 zł |
| Canon - tusz 6510B001 (magenta) CLI-551M | tusze | 56.16 zł |
| Canon - tusz 6511B001 (yellow) CLI-551Y | tusze | 58.67 zł |
| Canon - tusz 6509B001 (cyan) CLI-551C | tusze | 63.69 zł |
| Canon - tusz 6496B001 (black) PGI-550PGBK | tusze | 67.05 zł |
| Canon - tusz 6443B001 (black) CLI-551BK XL | tusze | 78.44 zł |
| Canon - tusz 6444B001 (cyan) CLI-551C XL | tusze | 78.44 zł |
| Canon - tusz 6445B001 (magenta) CLI-551M XL | tusze | 78.44 zł |
| Canon - tusz 6446B001 (yellow) CLI-551Y XL | tusze | 78.44 zł |
| Canon - tusz 6431B001 (black) PGI-550PGBK XL | tusze | 80.54 zł |
| Canon - tusz 6509B009 (cyan, magenta, yellow, black) CLI-551CMYK | tusze | 213.55 zł |

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|--|-------|----------|
| Lambda - tusz zamiennik CLI551C (cyan) LAM | tusze | 6.15 zł |
| Lambda - tusz zamiennik CLI551Y (yellow) LAM | tusze | 6.15 zł |
| Lambda - tusz zamiennik CLI551M (magenta) LAM | tusze | 8.86 zł |
| Lambda - tusz zamiennik PGI550BK (black) LAM | tusze | 27.74 zł |
| Black Point - tusz zamiennik CLI551BKXL (photo black) BP | tusze | 33.51 zł |
| Black Point - tusz zamiennik CLI551CXL (cyan) BP | tusze | 33.51 zł |
| Black Point - tusz zamiennik CLI551MXL (magenta) BP | tusze | 33.51 zł |
| Black Point - tusz zamiennik CLI551YXL (yellow) BP | tusze | 33.51 zł |
| Black Point - tusz zamiennik PGI550PGBKXL (black) BP | tusze | 33.51 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|--|--|
| miejsce użytkowania | dom/małe biuro |
| przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia HQ |
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 8.19 gr/str. A4 (pokrycie 5%) 10.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 5.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 42.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 8.24 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | atramentowa |
| format | A4 |
| ilość wkładów z atramentem | 5 (PGBK, BK, C, M, Y) |
| wydajność tuszu czarnego | do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tuszu kolorowego | do 650 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wielkość kropli | 2 pl |
| bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | tak |
| bezpośrednie wydruki z kart pamięci | tak |
| obsługiwane rodzaje kart pamięci | SD SDHC Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick Micro (wymagany adapter) miniSD (wymagany adapter) microSD (wymagany adapter) MiniSDHC (wymagany adapter) microSDHC (wymagany adapter) |
| bezpośrednie wydruki z USB | nie |
| obsługa Bluetooth | nie |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| poziom hałasu | max 42.5 dB |

Parametry Druku

| | |
|-------------------------------|--|
| rozdzielczość druku mono | 4800x1200 dpi |
| rozdzielczość druku w kolorze | 4800x1200 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 15 stron A4/min (wartość orientacyjna) |
| szybkość drukowania w kolorze | do 9.7 stron A4/min (wartość orientacyjna) |
| wydruk bez marginesów | tak (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm) |
| nadruk na płytach CD/DVD | nie |

Parametry Faksu

| | |
|---------------------------------------|-----|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | nie |
|---------------------------------------|-----|

Parametry Skanera

| | |
|-----------------------------------|---|
| technologia skanowania | CIS |
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustronne | nie |
| skanowanie do e-maila | tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link) |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 1200x2400 dpi |
| szybkość rozpoznawania tekstu | 14 s/stronę A4 |
| kodowanie koloru | 48 bit |
| skanowanie do chmury | tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link) |

Parametry Kopiowania

| | |
|--|---|
| rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| szybkość kopiowania monochromatycznego | do 36 kopii/min (wartość orientacyjna) |
| szybkość kopiowania w kolorze | do 24 kopii/min (wartość orientacyjna) |
| zakres skalowania | min 25 % max 400 % |
| maksymalna liczba kopii | 99 |
| inne funkcje | Kopiowanie dokumentów, kopiowanie zdjęć, kopiowanie bez marginesów, kopiowanie dwustronne, kopiowanie 2 na 1 i 4 na 1, kopiowanie z usuwaniem ramki |

Obsługa Nośników

| | |
|--|---|
| gramatura papieru standardowego | do 105 g/m ² |
| gramatura papieru fotograficznego | do 300 g/m ² |
| pojemność podajnika głównego | do 100 arkuszy |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | nie |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| podajnik CD/DVD | nie |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły koperty papier fotograficzny podstawowy papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny matowy |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A5 B5 10 x 15 cm 13 x 18 cm 20 x 25 cm koperty (DL, COM10) letter legal |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| ethernet - druk w sieci LAN | nie |
| wireless - druk przez WiFi | tak |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 wireless IEEE802.11 b/g/n |
| drukowanie z chmury | tak |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|------------|
| waga produktu (netto) | ok. 6.4 kg |
| szerokość produktu | 455 mm |
| głębokość produktu | 369 mm |
| wysokość produktu | 148 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 10 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 15 °C max 30 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|---|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) Napięcie przemienne 100–240 V, 50/60 Hz |
| zużycie energii | max 12 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|---|
| Windows | 8.1 8 7 Vista z dodatkiem SP1 i SP2 XP z dodatkiem SP3, 32-bitowy |
| Mac OS | 10.6.8 lub nowszy |
| inne | iOS Android Windows RT |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|---|
| hardware | Przewód zasilający Instalacyjne pojemniki z atramentem |
| software | Oprogramowanie i dokumentacja |

Inne

| | |
|-----------------|-----------------------|
| wyświetlacz LCD | Ekran dotykowy 7,5 cm |
|-----------------|-----------------------|

Gwarancja

| | |
|---------|--------------------------|
| service | 12 miesięcy - w serwisie |
|---------|--------------------------|