



Canon - Pixma MINI 260

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - kartridż CLI-36 (cyan, magenta, yellow)

tusze

68.02 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	10x18 cm
ilość wkładów z atramentem	1
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak Kompatybilność: Exif 2.2 lub starsze, zgodność z DPOF
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak kompatybilne nośniki: CompactFlash®, Microdrive, Smart Media®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SD Memory Card®, MultiMediaCard™(V3.31). xD-PictureCard™ *, Memory Stick Duo™ *, Memory
automatyczny druk dwustronny	nie
poziom hałasu	max 38 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	9600x2400 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	9600x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 59 sek./arkusz 10x15 Bez ramki z aparatu fotograficznego
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m²
gramatura papieru fotograficznego	do 273 g/m²
pojemność podajnika głównego	do 20 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier fotograficznych Photo Paper Pro (PR-101), półbłyszczący papier fotograficzny Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-101), błyszczący papier fotograficzny Photo Paper Plus Glossy (PP-101), błyszczący papier fotograficzny Glossy Photo Paper (G
obsługiwane formaty nośników	10 x 15cm, 10 x 18cm (wide), Credit Card (54 x 86mm)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Direct Print wydruk bezpośredni z urządzeń zgodnych z: PictBridge, Bubble Jet Direct Canon Bluetooth bezprzewodowy interfejs bu-20 IrDA drukowanie z niektórych telefonów komórkowych USB 2.0 Hi-Speed

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. **2.2 kg**

szerokość produktu	226 mm
głębokość produktu	225 mm
wysokość produktu	82 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC zasilacz AC adapter, AC 100-240V, 50/60Hz
zużycie energii	max 13.4 W

Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000 Professional
Mac OS	Mac OS X v.10.2.8

Zawartość Opakowania

software	Windows: Photo Optimizer PRO, Image Optimizer, Redukowanie zakłóceń, Wzmacnianie kolorów Mac: Photo Optimizer PRO, Vivid Photo, Redukowanie zakłóceń
-----------------	---

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------