



Canon - PIXMA MP460

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 0615B001 (black) PG-40	tusze	90.26 zł
Canon - tusz 0617B001 (cyan, magenta, yellow) CL-41	tusze	110.79 zł
Canon - tusz PG-50 (black)	tusze	113.50 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - tusz zamiennik PG-50 (black) ECO	tusze	14.76 zł
Lambda - tusz zamiennik PG-40 (black) LAM	tusze	106.70 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	22.57 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	59.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	39.71 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A4
wielkość kropli	2 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	Compact Flash Microdrive Smart Media Memory Stick Memory Stick Pro SD Memory Card MultiMediaCard xD-PictureCard Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo RS-MMC (V3.31) miniSD
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	tak
automatyczny druk dwustronny	nie
poziom hałasu	max 48 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 17 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 52 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x2400 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 22 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 17 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	9

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 273 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny), koperty, folie transparentne, etykiety, karty (indeksowe, okolicznościowe), nośniki do druku bez marginesów
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 Letter Legal Envelopes (DL size or Commercial 10) 10 x 15cm 10 x 18cm 20 x 25cm Credit Card (54 x 86mm)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 PictBridge Bluetooth IrDA

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 7.1 kg
szerokość produktu	443 mm
głębokość produktu	417 mm
wysokość produktu	185 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz)
zużycie energii	max 13 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP SP1, SP2 Windows 2000 Professional SP2, SP3, SP4 Windows Millennium Edition Windows 98, 98 Second Edition
Mac OS	Mac OS X v.10.2.8 - v.10.4

Zawartość Opakowania

hardware urządzenie wielofunkcyjne Canon MP460
kabel zasilający
zestaw tuszy

software MP Navigator
Easy-WebPrint (tylko Windows)
Easy-PhotoPrint
ScanSoft OmniPage SE (OCR software)
ArcSoft PhotoStudio

Inne

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie