



Canon - PIXMA MP520

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz CLI-8M (magenta)	tusze	62.62 zł
Canon - tusz CLI-8C (cyan)	tusze	62.89 zł
Canon - tusz 0623B001 (yellow) CLI-8Y	tusze	64.07 zł
Canon - tusz PGI-5Bk (black)	tusze	69.21 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - tusz zamiennik CLI-8Bk (photo black) (chip) PRI	tusze	7.90 zł
Lambda - tusz zamiennik PGI-5BK (black) (chip) LAM	tusze	9.00 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI-8MC (magenta) LAM	tusze	12.61 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	19.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.61 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	64.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	33.47 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 360 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do cyan 420 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do magenta 420 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do yellow 420 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	2 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	CompactFlash, Microdrive, Memory Stick, Memory Stick Pro, SD Memory Card, MultiMediaCard, SDHC Memory Card, wymagany adapter xD-PictureCard, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, RS-MMC (V3.31), miniSD, microSD
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	opcja
automatyczny druk dwustronny	nie
poziom hałasu	max 38.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 10.9 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 46 s/arkusz 10x15 jakość "Foto Labu"

wydruk bez marginesów	tak A4, 20 x 25cm, 13 x 18cm, 10 x 18cm, 10 x 15cm & Credit Card sizes
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 2400x4800 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 30 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 20 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 273 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, papier fotograficzny, koperty, karty
obsługiwane formaty nośników	A4, B5, A5, Letter, Legal, koperty, 10 x 15cm, 10 x 18cm, 13 x 18cm, 20 x 25cm, karty kredytowe (54 x 86mm)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 PictBridge
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Bluetooth BU-20

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 7.5 kg
szerokość produktu	445 mm
głębokość produktu	378 mm
wysokość produktu	172 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC AC 100-240V, 50/60 Hz
------------------	-----------------------------------

zużycie energii max 17 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows Vista,
Windows XP (SP1, SP2),
Windows 2000 Professional (SP2, SP3, SP4)
Mac OS Mac OS X v.10.2.8 - v.10.4
UNIX Linux

Zawartość Opakowania

hardware czarny pigmentowy wkład atramentowy PGI-5BK,
wkład atramentowy CYAN CLI-8C,
wkład atramentowy MAGENTA CLI-8M,
wkład atramentowy YELLOW CLI-8Y,
zasilacz i kabel zasilający,
karta gwarancyjna,
instrukcja obsługi
software oprogramowanie i sterowniki na CD

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie