



## Canon - PIXMA MP530

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz CLI-8M (magenta)	tusze	62.62 zł
Canon - tusz CLI-8BK (black)	tusze	62.64 zł
Canon - tusz CLI-8C (cyan)	tusze	62.89 zł
Canon - tusz 0623B001 (yellow) CLI-8Y	tusze	64.07 zł
Canon - tusz PGI-5BK (black)	tusze	69.21 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - tusz zamiennik CLI-8Bk (photo black) (chip) PRI	tusze	7.90 zł
Lambda - tusz zamiennik PGI-5BK (black) (chip) LAM	tusze	9.00 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI-8MC (magenta) LAM	tusze	12.61 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>13.92</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>1.61</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>59.05</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>33.47</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>5</b>
<b>wydajność tuszu czarnego</b>	do <b>490</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tuszu kolorowego</b>	do cyan: <b>850</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do magenta: <b>600</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do yellow: <b>540</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wielkość kropli</b>	<b>1</b> pl
<b>bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer</b>	<b>tak</b>
<b>bezpośrednie wydruki z kart pamięci</b>	<b>nie</b>
<b>bezpośrednie wydruki z USB</b>	<b>tak</b>
<b>obsługa Bluetooth</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>poziom hałasu</b>	max <b>43.5</b> dB (A)

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>9600x2400</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>29</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>19</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania fotografii (min)</b>	ok. <b>51</b> s/arkusz 10x15
<b>wydruk bez marginesów</b>	<b>tak</b>
<b>nadruk na płytach CD/DVD</b>	<b>tak</b>

### Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>tak</b>
<b>modem</b>	<b>33.6</b> kbps
<b>prędkość faksowania</b>	ok. <b>3</b> s/stronę A4
<b>strony przechowywane w pamięci</b>	do <b>150</b> stron A4
<b>faksowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	<b>tak</b>
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	<b>tak</b>
<b>typ linii telefonicznej</b>	<b>analogowa</b>

## Parametry Skanera

---

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit
inne cechy	skanowanie Multi Photo sterownik w j. polskim

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 29 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 19 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
inne funkcje	kopiowanie AE [automatyka ekspozycji] kopiowanie obustronne kopiowanie bez marginesów powtarzanie obrazów korekcja intensywności kopiowanie „dostosuj do strony“ kopiowanie naklejek

## Obsługa Nośników

---

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 273 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika dodatkowego	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	tak
pojemność podajnika CD/DVD	1 szt
obsługiwane rodzaje nośników	papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny) koperty folie transparentne etykiety karty (indeksowe, okolicznościowe) nośniki do druku bez marginesów
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 Letter Legal Envelopes (DL size or Commercial 10) 10 x 15cm 10 x 18cm 20 x 25cm Credit Card (54 x 86mm)

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 PictBridge

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 12.8 kg
szerokość produktu	468 mm
głębokość produktu	467 mm
wysokość produktu	263 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz)
zużycie energii	max 22 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 98/ME/2000/XP
Mac OS	Mac OS X v.10.2.8 - v.10.4

## Zawartość Opakowania

---

hardware	urządzenie wielofunkcyjne Canon MP530 kabel zasilający zestaw 5 tuszy
software	MP Navigator PL Easy PhotoPrint PL Easy WebPrint PL Omni Page Se (OCR)

## Gwarancja

---

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------