



Canon - PIXMA MP610

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 0623B001 (yellow) CLI-8Y	tusze	48.71 zł
Canon - tusz CLI-8M (magenta)	tusze	62.62 zł
Canon - tusz CLI-8C (cyan)	tusze	64.07 zł
Canon - tusz CLI-8BK (black)	tusze	64.88 zł
Canon - tusz PGI-5Bk (black)	tusze	69.21 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik PGI-5BK (black) (chip) LAM	tusze	6.56 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI-8MC (magenta) LAM	tusze	6.79 zł
Printé - tusz zamiennik CLI-8Bk (photo black) (chip) PRI	tusze	7.90 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	14.42 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.17 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	56.18 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	28.9 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	5
wydajność tuszu czarnego	do 520 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do cyan 505 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do yellow 505 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do magenta 505 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	1 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	CompactFlash, Microdrive, Memory Stick, Memory Stick Pro, SD Memory Card, MultiMediaCard, SDHC Memory Card, wymagany adapter xD-PictureCard, Memory Stick Duo., Memory Stick PRO Duo, RS-MMC (V3.31), miniSD, microSD
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	opcja
automatyczny druk dwustronny	tak
poziom hałasu	max 37.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	9600x2400 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	9600x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 31 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 24 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 21 s/arkusz 10x15 jakość "Foto Labu"
wydruk bez marginesów	tak A4,

	20x25cm, 13x18cm, 10x18cm, 10x15cm, karty kredytowe
nadruk na płytach CD/DVD	tak

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 4800x9600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi w kolorze
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 31 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 24 kopii/min
maksymalna liczba kopii	99

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 273 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 300 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	tak
pojemność podajnika CD/DVD	1 szt
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, papier fotograficzny, koperty, karty
obsługiwane formaty nośników	A4, B5, A5, Letter, Legal, koperty, 10x15cm, 10x18cm, 13x18cm, 20x25cm, karty kredytowe (54 x 86mm)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 PictBridge
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Bluetooth BU-20

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 10 kg
szerokość produktu	450 mm
głębokość produktu	389 mm
wysokość produktu	188 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC AC 100-240V, 50/60Hz
zużycie energii max 19 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000,
Windows XP,
Windows Vista
Mac OS MAC OS Xv10.2.8 lub nowszy

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie