



Canon - PIXMA MP810

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz CLI-8M (magenta)	tusze	62.62 zł
Canon - tusz CLI-8BK (black)	tusze	62.64 zł
Canon - tusz CLI-8C (cyan)	tusze	62.89 zł
Canon - tusz 0623B001 (yellow) CLI-8Y	tusze	64.07 zł
Canon - tusz PGI-5Bk (black)	tusze	69.21 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - tusz zamiennik CLI-8Bk (photo black) (chip) PRI	tusze	7.90 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI-8MC (magenta) LAM	tusze	12.61 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	13.92 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	13.92 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	59.05 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	45.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A4
ilość wkładów z atramentem	5
wielkość kropli	1 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	Compact Flash Microdrive Smart Media Memory Stick Memory Stick Pro SD Memory Card MultiMediaCard xD-PictureCard Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo RS-MMC (V3.31) miniSD
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	tak
automatyczny druk dwustronny	tak
poziom hałasu	max 38 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku w kolorze	9600x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 31 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 24 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 21 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	tak

Parametry Skanera

technologia skanowania	CCD
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi

rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 31 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 24 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 273 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
pojemność podajnika dodatkowego	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	tak
pojemność podajnika CD/DVD	1 szt
obsługiwane rodzaje nośników	papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny), koperty, folie transparentne, etykiety, karty (indeksowe, okolicznościowe), nośniki do druku bez marginesów
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 Letter Legal Envelopes (DL size or Commercial 10) 10 x 15cm 10 x 18cm 20 x 25cm Credit Card (54 x 86mm)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 PictBridge Bluetooth IrDA

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 12 kg
szerokość produktu	470 mm
głębokość produktu	416 mm
wysokość produktu	226 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz)
zużycie energii	max 23 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP SP1,SP2
---------	--------------------

Windows 2000 Professional SP2, SP3, SP4
Windows Millennium Edition
Windows 98, 98 Second Edition
Mac OS Mac OS X v.10.2.8 - v.10.4

Zawartość Opakowania

hardware urządzenie wielofunkcyjne Canon MP810
kabel zasilający
zestaw tuszy

software MP Navigator
Easy-WebPrint (tylko Windows)
Easy-PhotoPrint
ScanSoft OmniPage SE (OCR software)
ArcSoft PhotoStudio

Inne

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie