



Canon - PIXMA MX300

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 2145B001 (black) PG-37	tusze	69.21 zł
Canon - tusz 0615B001 (black) PG-40	tusze	90.26 zł
Canon - tusz 2146B001 (cyan, magenta, yellow) CL-38	tusze	93.01 zł
Canon - tusz 0617B001 (cyan, magenta, yellow) CL-41	tusze	110.79 zł
Canon - tusz PG-50 (black)	tusze	113.50 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - tusz zamiennik PG-50 (black) ECO	tusze	14.76 zł
Lambda - tusz zamiennik PG-40 (black) LAM	tusze	106.70 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	22.57 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	59.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	39.71 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	2
wydajność tuszu czarnego	do 300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 270 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	2 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
poziom hałasu	max 41 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 17 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 46 s/arkusz 10x15 jakość "Foto Labu"
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 50 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania **CIS**

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	256 poziomy

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x2400 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 22 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 17 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	4

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 273 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, koperty, papier fotograficzny, karty
obsługiwane formaty nośników	A4, B5, A5, Letter, Legal, koperty, 10 x 15cm, 10 x 18cm, 13 x 18cm, 20 x 25cm, karty kredytowe(54 x 86mm)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 PictBridge

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 7 kg
szerokość produktu	465 mm
głębokość produktu	440 mm
wysokość produktu	174 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC AC 100-240V, 50/60Hz
zużycie energii	max 13 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Vista, Windows XP (SP1, SP2), Windows 2000 Professional (SP2, SP3, SP4)
---------	---

Mac OS Mac OS X v.10.2.8 - v.10.4

Zawartość Opakowania

software MP Navigator EX,
Easy-PhotoPrint EX,
ScanSoft OmniPage SE,
NewSoft Presto! PageManager (tylko dla Windows)

Inne

wyświetlacz LCD dwuwierszowy

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie