



Canon - PIXMA MX330

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz PG-510 (black)	tusze	82.57 zł
Canon - tusz PG-512 (black)	tusze	99.24 zł
Canon - tusz CL-511 (cyan, magenta, yellow)	tusze	100.77 zł
Canon - tusz CL-513 (cyan, magenta, yellow)	tusze	122.31 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - tusz zamiennik CL-511 (cyan, magenta, yellow) BP	tusze	109.43 zł
Black Point - tusz zamiennik CL-513 (cyan, magenta, yellow) BP	tusze	116.08 zł
Lambda - tusz zamiennik PG-512 (black) LAM	tusze	132.40 zł
Lambda - tusz zamiennik CL-513 (cyan, magenta, yellow) LAM	tusze	141.11 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	24.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	24.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	59.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	53.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	2
wydajność tuszu czarnego	do 410 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) tusz PG-512
wydajność tuszu kolorowego	do 349 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) tusz CL-513
wielkość kropli	2 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	opcja
automatyczny druk dwustronny	nie
poziom hałasu	max 47 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 7.5 stron A4/min z jakością foto-labu
szybkość drukowania w kolorze	do 4.5 stron A4/min z jakością foto-labu
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 45 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 50 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit
inne cechy	Skanowanie z przesyłaniem danych, automatyczny tryb skanowania, skanowanie do pamięci USB, skanowanie wielokrotne, tworzenie/edycja/zabezpieczenie hasłem pliku PDF, usunięcie rastra, maskowanie nieostrości, panorama, właściwa orientacja dokumentu, zapobieganie przebijaniu kolorów, właściwe nachylenie dokumentów, korekcje fotograficzne (korekcja wyblaknięcia, korekcja ziarna, redukcja kurzu i zarysowań, korekcja tylnego oświetlenia, automatyka tonacji),;

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x2400 dpi
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
inne funkcje	Automatyczna intensywność (kopia AE*), ręczna regulacja intensywności, kopia z wielokrotnym powieleniem, kopia z dopasowaniem do strony, kopia bez marginesów, kopia z miniaturami obrazów, 2 kopie na 1 stronie, *nieobsługiwane dla podajnika ADF 4 kopie na 1 stronie, kopiowanie z usunięciem obramowania, kopiowanie z sortowaniem, kopiowanie ze składaniem marginesów, kopiowanie z usuwaniem śladów perforacji, kopiowanie z datą wydruku, kopiowanie z drukowaniem numerów stron

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m ² nośniki specjalne firmy Canon
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika dodatkowego	do 30 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	zwykły papier, koperty, papier fotograficzny, nośnik T-shirt Transfer, naklejki Photo Stickers
obsługiwane formaty nośników	A4, B5, A5, Letter, Legal, koperty (format DL lub COM10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0

opcjonalne rozwiązania komunikacyjne **PictBridge**
Bluetooth BU-30

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 8.6 kg
szerokość produktu 458 mm
głębokość produktu 410 mm
wysokość produktu 200 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 10 %
max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 5 °C
max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 100–240 V, 50/60 Hz
zużycie energii max 11 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows Vista,
Windows Vista SP1,
Windows XP SP2,
Windows SP3,
Windows 2000
Mac OS Mac OS X ver. 10.3.9, 10.4, 10.5

Inne

wyświetlacz LCD 1.8 " kolorowy

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie