



Canon - Pixma MX435

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 5224B001 (black) PG-540L	tusze	102.23 zł
Canon - tusz 5226B001 (cyna, magenta, yellow) CL-541XL	tusze	120.00 zł
Canon - tusz multipack PG-540L/CL-541XL + papier photo PP-201 10 x 15 cm (5224B007)	tusze	243.68 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - tusz zamiennik PG-540 (black) BP	tusze	99.47 zł
Lambda - tusz zamiennik PG-540XL (black) LAM	tusze	109.69 zł
Lambda - tusz zamiennik CL-541 (cyan, magenta, yellow) LAM	tusze	110.11 zł
Black Point - tusz zamiennik CL-541 (cyan, magenta, yellow) BP	tusze	116.08 zł
Black Point - tusz zamiennik CL-541XL (cyan, magenta, yellow) BP	tusze	122.82 zł
Black Point - tusz zamiennik PG-540XL (black) BP	tusze	122.82 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	34.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	15.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	64.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	34.73 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	2
wielkość kropli	2 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	opcja
automatyczny druk dwustronny	nie
poziom hałasu	max 42.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 29 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 16 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 46 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak Tak (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 50 stron A4 (licznik stron w oparciu o arkusz nr 1 normy ITU-T lub arkusz testowy nr 1 Canon Fax Standard)
faksowanie w kolorze	tak
automatyczne powtarzanie numeru	nie

wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi (szyba)
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	256 poziomy

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x2400 dpi (szyba)
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 29 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 16 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m ² (PT-101)
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika dodatkowego	do 30 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny podstawowy Photo Paper Pro Platinum (PT-101) papier fotograficzny błyszczący Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) papier fotograficzny błyszczący Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201) papier fotograficzny błyszczący Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-501) papier fotograficzny matowy Matte Photo Paper (MP-101)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 PictBridge wireless 802.11 b/g/n
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Bluetooth (z opcjonalnym modulem Bluetooth BU-30)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 8.5 kg
szerokość produktu	458 mm
głębokość produktu	385 mm
wysokość produktu	200 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	siעיowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	max 18 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 (32- i 64-bitowy), Windows 7 SP1, Windows Vista (32- i 64-bitowy), Windows XP SP2, SP3 (tylko 32-bitowy)
Mac OS	Mac OS X 10.5.8–10.7

Zawartość Opakowania

software	Canon MP Navigator EX, Canon Easy-PhotoPrint EX, Easy-WebPrint EX, Canon Speed Dial Utility, Canon Solution Menu EX
-----------------	---

Inne

wyświetlacz LCD	wyświetlacz LCD z matrycą punktową
------------------------	------------------------------------

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	--------------------------