



Canon - Pixma MX455

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 5224B001 (black) PG-540L	tusze	102.23 zł
Canon - tusz 5226B001 (cyna, magenta, yellow) CL-541XL	tusze	120.00 zł
Canon - tusz multipack PG-540L/CL-541XL + papier photo PP-201 10 x 15 cm (5224B007)	tusze	243.68 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - tusz zamiennik PG-540 (black) BP	tusze	99.47 zł
Lambda - tusz zamiennik PG-540XL (black) LAM	tusze	109.69 zł
Lambda - tusz zamiennik CL-541 (cyan, magenta, yellow) LAM	tusze	110.11 zł
Black Point - tusz zamiennik CL-541 (cyan, magenta, yellow) BP	tusze	116.08 zł
Black Point - tusz zamiennik CL-541XL (cyan, magenta, yellow) BP	tusze	122.82 zł
Black Point - tusz zamiennik PG-540XL (black) BP	tusze	122.82 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	34.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	15.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	64.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	34.73 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	2
wydajność tuszu czarnego	do 600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	2 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	opcja
automatyczny druk dwustronny	nie
poziom hałasu	max 42.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 29 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 15 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 46 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 50 stron A4 licznik stron w oparciu o arkusz nr 1 normy ITU-T lub arkusz testowy nr 1 Canon FAX Standard)
faksowanie w kolorze	tak

faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do chmury	tak

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x2400 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 29 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 15 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
inne funkcje	Kopiowanie dokumentów, kopiowanie zdjęć, kopiowanie z dopasowaniem do strony, kopiowanie bez marginesów

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m ² (nośniki specjalne Canon, PT-101)
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny podstawowy papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny matowy papier wysokiej rozdzielczości papier transferowy do koszulek T-shirt naklejki naklejki Photo Stickers (PS-101)
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 Letter Legal koperty (format DL lub Commercial 10) 10 x 15 cm 13 x 18 cm 20 x 25 cm
pojemność podajnika automatycznego	30 arkuszy

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 wireless IEEE802.11 b/g/n PictBridge
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	bluetooth

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 8.4 kg
szerokość produktu	458 mm

głębokość produktu 385 mm
wysokość produktu 200 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (100-240V) Napięcie przemienne 100–240 V, 50/60 Hz
zużycie energii max 18 W
Energy Star nie

Wymagania Systemowe

Windows Windows 8 (32- i 64-bitowy),
Windows RT,
Windows 7 (32- i 64-bitowy),
Windows Vista (32- i 64-bitowy),
Windows XP (32-bitowy)
Mac OS Mac OS X 10.6.8 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware Urządzenie wielofunkcyjne,
2 kasety typu FINE,
przewód zasilający,
przewód telefoniczny,
instrukcja konfiguracji,
software płyta CD z oprogramowaniem i instrukcją obsługi

Inne

wyświetlacz LCD Wyświetlacz LCD z matrycą punktową

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie