



Canon - Pixma MX515

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|---|-------|-----------|
| Canon - tusz 5224B001 (black) PG-540L | tusze | 102.23 zł |
| Canon - tusz 5226B001 (cyna, magenta, yellow) CL-541XL | tusze | 120.00 zł |
| Canon - tusz multipack PG-540L/CL-541XL + papier photo PP-201 10 x 15 cm (5224B007) | tusze | 243.68 zł |

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|--|-------|-----------|
| Black Point - tusz zamiennik PG-540 (black) BP | tusze | 99.47 zł |
| Lambda - tusz zamiennik PG-540XL (black) LAM | tusze | 109.69 zł |
| Lambda - tusz zamiennik CL-541 (cyan, magenta, yellow) LAM | tusze | 110.11 zł |
| Black Point - tusz zamiennik CL-541 (cyan, magenta, yellow) BP | tusze | 116.08 zł |
| Black Point - tusz zamiennik CL-541XL (cyan, magenta, yellow) BP | tusze | 122.82 zł |
| Black Point - tusz zamiennik PG-540XL (black) BP | tusze | 122.82 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|--|---|
| miejsce użytkowania | dom/małe biuro |
| przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 34.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 15.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 64.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 34.73 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | atramentowa |
| format | A4 |
| ilość wkładów z atramentem | 2 |
| wydajność tuszu czarnego | do 180 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tuszu kolorowego | do 400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wielkość kropli | 2 pl |
| bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | tak |
| bezpośrednie wydruki z kart pamięci | tak |
| obsługiwane rodzaje kart pamięci | Pamięć flash USB Memory Stick Memory Stick PRO (wymagany adapter) Memory Stick Duo (wymagany adapter) Memory Stick PRO Duo (wymagany adapter) SD SDHC MMC (wersja 4.1) MMC plus (wersja 4.1) Memory Stick Micro (wymagany adapter) RS-MMC (wymagany adapter) MMC mobile (wymagany adapter) Mini SD (wymagany adapter) micro SD (wymagany adapter) Mini SDHC (wymagany adapter) micro SDHC (wymagany adapter) MMC mobile (wymagany adapter) |
| bezpośrednie wydruki z USB | tak |
| obsługa Bluetooth | opcja |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| poziom hałasu | max 42 dB |

Parametry Druku

| | |
|--------------------------------------|--|
| rozdzielczość druku mono | 4800x1200 dpi |
| rozdzielczość druku w kolorze | 4800x1200 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 29 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 16 stron A4/min |
| szybkość drukowania fotografii (min) | ok. 46 s/arkusz 10x15 |
| wydruk bez marginesów | tak Tak (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm) |
| nadruk na płytach CD/DVD | nie |

Parametry Faksu

| | |
|---------------------------------------|---|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | tak |
| modem | 33.6 kbps |
| prędkość faksowania | ok. 3 s/stronę A4 |
| strony przechowywane w pamięci | do 50 stron A4 (licznik stron w oparciu o arkusz nr 1 normy ITU-T lub arkusz testowy nr 1 Canon Fax Standard) |
| faksowanie w kolorze | tak |
| faksowanie do e-maila | nie |
| automatyczne powtarzanie numeru | nie |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem | nie |
| typ linii telefonicznej | analogowa |

Parametry Skanera

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| technologia skanowania | CIS |
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustronne | nie |
| skanowanie do e-maila | tak |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 1200x2400 dpi (szyba) |
| kodowanie koloru | 48 bit |
| skala szarości | 256 poziomy |
| skanowanie do chmury | nie |

Parametry Kopiowania

| | |
|--|-----------------------|
| rozdzielczość kopiowania | 1200x2400 dpi (szyba) |
| szybkość kopiowania monochromatycznego | do 29 kopii/min |
| szybkość kopiowania w kolorze | do 16 kopii/min |
| zakres skalowania | min 25 % max 400 % |
| maksymalna liczba kopii | 99 |

Obsługa Nośników

| | |
|--|---|
| gramatura papieru standardowego | do 105 g/m ² |
| gramatura papieru fotograficznego | do 300 g/m ² (PT-101) |
| pojemność podajnika głównego | do 100 arkuszy |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| pojemność podajnika dodatkowego | do 30 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| podajnik CD/DVD | tak |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły papier fotograficzny podstawowy Photo Paper Pro Platinum (PT-101) papier fotograficzny błyszczący Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) papier fotograficzny błyszczący Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201) papier fotograficzny błyszczący Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-501) papier fotograficzny matowy Matte Photo Paper (MP-101) |
| obsługiwane formaty nośników | A4 B5 A5 Letter Legal koperty (format DL lub COM10) |

10 x 15 cm
13 x 18 cm
20 x 25 cm

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|---|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | tak |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 PictBridge wireless 802.11 b/g/n Ethernet 10/100 |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | Bluetooth (z opcjonalnym modulem Bluetooth BU-30) |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|------------|
| waga produktu (netto) | ok. 8.8 kg |
| szerokość produktu | 458 mm |
| głębokość produktu | 385 mm |
| wysokość produktu | 200 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|-----------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 10 % max 90 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 5 °C max 35 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (napięcie nieokreślone) |
| zużycie energii | max 18 W |
| Energy Star | nie |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|---|
| Windows | Windows 7 (32- i 64-bitowy), Windows 7 SP1, Windows Vista (32- i 64-bitowy), Windows XP SP2, SP3 (tylko 32-bitowy) |
| Mac OS | Mac OS X 10.5.8–10.7 |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|---|
| software | Canon MP Navigator EX, Canon Easy-PhotoPrint EX, Easy-WebPrint EX, Canon Speed Dial Utility, Canon Solution Menu EX |
|----------|---|

Inne

| | |
|-----------------|--|
| wyświetlacz LCD | Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 6,2 cm |
|-----------------|--|

Gwarancja

| | |
|---------|--------------------------|
| service | 12 miesięcy - w serwisie |
|---------|--------------------------|