



## Canon - Pixma MX7600

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 1035B001 (cyan) PGI-9C	tusze	57.81 zł
Canon - tusz 1034B001 (photo black) PGI-9PBK	tusze	66.03 zł
Canon - tusz 1036B001 (magenta) PGI-9M	tusze	66.03 zł
Canon - tusz 1037B001 (yellow) PGI-9Y	tusze	66.03 zł
Canon - tusz 2442B001 (clear) PGI-9	tusze	66.03 zł
Canon - tusz 2444B001 (black) PGI-7BK	tusze	71.70 zł

### Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	11.35 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	11.35 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	27.14 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	27.14 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	6
wielkość kropli	2 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	CompactFlash, Microdrive, Memory Stick, Memory Stick Pro, SD Memory Card, MultiMedia Card, MultiMedia Card Plus, SDHC Memory Card. xD-PictureCard™, xD-PictureCard Type M, xD-PictureCard Type H, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Micro, RS-MMC, miniSD Card, microSD Card, miniSDHC Card, microSDHC Card
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
poziom hałasu	max 36.6 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 23 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 43 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
---------------------------------------	-----

modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 250 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 4800x9600 dpi dla skanowania z szyby
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	256 poziomy

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 28 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 23 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99

## Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 273 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 170 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, papier fotograficzny, koperty
obsługiwane formaty nośników	A4, B5, A5, Letter, Legal, koperty (DL size or Commercial 10), 10 x 15cm, 13 x 18cm, 20 x 25cm, karty kredytowe (54 x 86mm)
pojemność podajnika automatycznego	35 arkuszy

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet PictBridge

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 16.6 kg
szerokość produktu	500 mm
głębokość produktu	535 mm
wysokość produktu	257 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
---	----------------------

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 5 °C  
max 35 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania sieciowe AC AC 100-240V, 50/60Hz  
zużycie energii max 70 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows Windows Vista,  
Windows XP SP2,  
Windows 2000 Professional SP4  
Mac OS Mac OS X v.10.3.9 - v.10.5

## Zawartość Opakowania

---

software MP Navigator EX,  
Easy-PhotoPrint EX,  
Solution Menu,  
Nuance Communication OmniPage SE (OCR software),  
NewSoft Presto! PageManager (Windows)

## Inne

---

wyświetlacz LCD 1.8 " kolorowy

## Gwarancja

---

service 12 miesięcy - w serwisie