



Canon - Pixma MX860

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz CLI-521BK (photo black)	tusze	58.68 zł
Canon - tusz CLI-521C (cyan)	tusze	59.47 zł
Canon - tusz CLI-521M (magenta)	tusze	59.47 zł
Canon - tusz CLI-521Y (yellow)	tusze	59.47 zł
Canon - tusz PGI-520BK (black)	tusze	67.44 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CLI-521BK (photo black) (chip) LAM	tusze	10.77 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI-521C (cyan) (chip) LAM	tusze	10.77 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI-521M (magenta) (chip) LAM	tusze	10.77 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI-521Y (yellow) (chip) LAM	tusze	10.77 zł
Lambda - tusz zamiennik PGI-520BK (black) (chip) LAM	tusze	12.07 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI-521Y (yellow) BP	tusze	26.19 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI-521BK (photo black) BP	tusze	28.07 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI-521C (cyan) BP	tusze	28.07 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI-521M (magenta) BP	tusze	28.07 zł
Black Point - tusz zamiennik PGI-520BK (black) BP	tusze	28.07 zł
Black Point - zestaw tuszów zamienników CLI-521CMYK (cyan, magenta, yellow, black) BP	tusze	101.13 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	19.27 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.2 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	54.61 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	9.17 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	5
wydajność tuszu czarnego	do 324 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 535 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	1 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	CompactFlash, Microdrive, Memory Stick, Memory Stick Pro, SD Memory Card, MultiMedia Card, MultiMedia Card Plus, SDHC Memory Card. xD-PictureCard, xD-PictureCard Type M, xD-PictureCard Type H, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Micro, RS-MMC, miniSD Card, microSD Card, miniSDHC Card, microSDHC Card
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	opcja
automatyczny druk dwustronny	tak

poziom hałasu max 43.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	9600x2400 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	9600x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 8.4 stron A4/min z jakością foto-labu
szybkość drukowania w kolorze	do 5.6 stron A4/min z jakością foto-labu
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 41 s/arkusz 10x15 z jakością foto-labu
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 250 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 2400x4800 dpi dla skanowania z szyby
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	256 poziomy
inne cechy	skanowanie z przesyłaniem danych, automatyczny tryb skanowania, skanowanie do pamięci USB, skanowanie wielokrotne, tworzenie/edycja/zabezpieczenie hasłem pliku PDF, usunięcie rastra, maskowanie nieostrości, panorama, właściwa orientacja dokumentu, zapobieganie przebijaniu kolorów, właściwe nachylenie dokumentów, korekcje fotograficzne (korekcja wyblaknięcia, korekcja ziarna, redukcja kurzu i zarysowań, korekcja tylnego oświetlenia, automatyka to

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 6.8 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 3 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
inne funkcje	Automatyczna intensywność (kopia AE*), ręczna regulacja intensywności, kopia z wielokrotnym powieleniem, kopia z dopasowaniem do strony, kopia bez marginesów, kopia z miniaturami obrazów, 2 kopie na 1 stronie, *nieobsługiwane w przypadku podajnika ADF 4 kopie na 1 stronie, kopiowanie z usunięciem obramowania, kopiowanie z sortowaniem, kopiowanie z korekcją wyblaknięcia, kopiowanie ze składaniem marginesów,

kopiowanie z usuwaniem śladów perforacji,
kopiowanie z data wydruku,
kopiowa

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m ² na specjalnych nośnikach Canon do 300 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	zwykły papier, koperty, papier Photo Paper Pro Platinum (PT-101), papier Photo Paper Pro II (PR-201), papier Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), papier Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), papier Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-501), papier Matte Photo Paper (MP-101), papier High Resolution Paper (HR-101N), nośnik T-shirt Transfer (TR-301), naklejki Photo Stickers (PS-101)
obsługiwane formaty nośników	A4, B5, A5, Letter, Legal, koperty (format DL lub Commercial 10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm
pojemność podajnika automatycznego	35 arkuszy

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 PictBridge Ethernet IEEE802.3u (100BASE-TX), IEEE802.3 (10BASE-T), 10/100 Mb/s (automatyczne przełączanie) wireless IEEE802.11b
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Bluetooth Ver2.0, maksymalna prędkość 1,44 Mb/s (opcja, HCRP) (z opcjonalnym modulem Bluetooth BU-30).

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 11.8 kg
szerokość produktu	491 mm
głębokość produktu	437 mm
wysokość produktu	226 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC Napięcie przemienne 100–240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	max 21 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Vista, Windows Vista SP1, Windows XP SP2, SP3, Windows 2000 Professional SP4,
Mac OS	Mac OS X wer.10.3.9, 10.4, 10.5

Inne

wyświetlacz LCD 2.5 " kolorowy

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie