



Canon - imagePROGRAF Pro-300 (4278C009)

Drukarki - atramentowe

cena brutto

3 679.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 4200C001 (gray) PFI-300GY	tusze	83.39 zł
Canon - tusz 4201C001 (chroma optimiser) PFI-300CO	tusze	83.39 zł
Canon - tusz 4198C001 (photo magenta) PFI-300PM	tusze	84.39 zł
Canon - tusz 4194C001 (cyan) PFI-300C	tusze	85.77 zł
Canon - tusz 4196C001 (yellow) PFI-300Y	tusze	85.77 zł
Canon - tusz 4193C001 (photo black) PFI-300PBK	tusze	86.89 zł
Canon - tusz 4192C001 (matte black) PFI-300MBK	tusze	86.90 zł
Canon - tusz 4195C001 (magenta) PFI-300M	tusze	86.90 zł
Canon - tusz 4197C001 (photo cyan) PFI-300PC	tusze	86.90 zł
Canon - tusz 4199C001 (red) PFI-300R	tusze	87.17 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia HQ
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	atramentowa
format	A3+
ilość wkładów z atramentem	10
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
poziomy hałas	max 41.1 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x2400 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 2 stron A4/min (prędkość orientacyjna)
szybkość drukowania w kolorze	do 2 stron A4/min (prędkość orientacyjna)
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	tak

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 380 g/m ² (oryginalny papier Canon podajnik uniwersalny)
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy (LTR/A4/A5/B5, 50 arkuszy - B4/A3/LGL/LDR)
możliwość drukowania kopert	nie
pojemność podajnika (koperty)	do 0 sztuk
podajnik CD/DVD	tak
pojemność podajnika CD/DVD	1 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 329 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 990.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny półbłyszczący papier fotograficzny matowy naklejki (NL-101) papier hagaki papier o niskiej gramaturze płyty CD/DVD

obsługiwane formaty nośników	A3+ A3 A4 A5 B4 B5 Letter Legal 7 x 10 cali 12 x 12 cali 3,5 x 5 cali 4 x 6 cali 5 x 7 cali 8 x 10 cali 10 x 12 cali Ledger
------------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Hi-Speed, typ: B) Ethernet (10 Mb/s / 100 Mb/s (automatyczne przełączanie)) Wireless (IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a) Pictbridge
drukowanie z chmury	tak (PIXMA Cloud Link)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint, Mopria, Wtyczka Canon Print Service (Android), Canon PRINT Inkjet/SELPHY)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	450 mm
głębokość opakowania	715 mm
wysokość opakowania	350 mm
waga produktu (netto)	ok. 14.1 kg
waga w opakowaniu	ok. 26 kg
szerokość produktu	639 mm
głębokość produktu	379 mm (maks. 837 mm)
wysokość produktu	200 mm (maks. 416 mm)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 16 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1, Windows Server 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2008 R2 z dodatkiem SP1
Mac OS	macOS 10.12–10.15, OS X 10.11.6, macOS 11
inne	iOS, Android, Chrome OS

Zawartość Opakowania

hardware	Canon Pixma Pro-300, Przewód zasilający, Głowica drukująca, 10 indywidualnych pojemników z atramentem, Taca do drukowania na płytach CD, Instalacyjna płyta CD-ROM (płyta CD tylko dla systemu Windows – sterowniki dla systemu Mac są dostępne w Internecie), Skrócona instrukcja
----------	--

Inne

wyświetlacz LCD 3-calowy (7,5 cm) LCD (panel wyświetlacza, kolorowy)

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie