



## Canon - PIXMA PRO-1 (4786B009AA)

Drukarki - atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 4868B001 (matte black) PGI-29MBK	tusze	133.41 zł
Canon - tusz 4869B001 (photo black) PGI-29PBK	tusze	133.41 zł
Canon - tusz 4870B001 (dark grey) PGI-29DGY	tusze	133.41 zł
Canon - tusz 4871B001 (grey) PGI-29GY	tusze	133.41 zł
Canon - tusz 4872B001 (light grey) PGI-29LGY	tusze	133.41 zł
Canon - tusz 4873B001 (cyan) PGI-29C	tusze	133.41 zł
Canon - tusz 4874B001 (magenta) PGI-29M	tusze	133.41 zł
Canon - tusz 4875B001 (yellow) PGI-29Y	tusze	133.41 zł
Canon - tusz 4876B001 (photo cyan) PGI-29PC	tusze	133.41 zł
Canon - tusz 4877B001 (photo magenta) PGI-29PM	tusze	133.41 zł
Canon - tusz 4879B001 (chroma optimizer) PGI-29CO	tusze	133.41 zł
Canon - tusz PGI-29R (red) 4878B001	tusze	133.41 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia HQ
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	atramentowa (głowica drukująca FINE)
format	A3+
ilość wkładów z atramentem	12
wielkość kropli	4 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
miesięczne obciążenie	do 500 stron
poziom hałasu	max 35.5 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x2400 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 0.87 stron A4/min (wartość przybliżona, format A4 - 68.25 s., format A3+ - 175 s. - papier (SG-201 lub PP-201)) do 0.59 stron A4/min (wartość przybliżona, format A4 - 101,4 s., format A3+ - 260 s. - (PT-101, kolorowy lub czarno-biały))
szybkość drukowania w kolorze	do 0.87 stron A4/min (wartość przybliżona, format A4 - 68.25 s., format A3+ - 175 s. - papier (SG-201 lub PP-201)) do 0.59 stron A4/min (wartość przybliżona, format A4 - 101,4 s., format A3+ - 260 s. - (PT-101, kolorowy lub czarno-biały))
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 11 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 11 sekund
wydruk bez marginesów	tak (formaty A3+, A3, A4, Letter, 36 x 43 cm, 25 x 30 cm, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm i 10 x 15 cm)
nadruk na płytach CD/DVD	tak

### Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 350 g/m <sup>2</sup> (Ręczne podawanie: specjalne nośniki Canon do ok. 350 g/m <sup>2</sup> i 0,6 mm)
pojemność podajnika głównego	do 151 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
pojemność podajnika (koperty)	do 0 sztuk
podajnik CD/DVD	tak
pojemność podajnika CD/DVD	1 szt

obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier fotograficzny matowy papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny półbłyszczący naklejki (Photo Stickers) płyty CD/DVD
obsługiwane formaty nośników	A3+ A3 A4 A5 B4 B5 Letter Legal 250 x 300 mm 200 x 250 mm 130 x 180 mm 100 x 150 mm

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0, port B) Ethernet (10/100 Mb/) PictBridge
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 27.7 kg
waga w opakowaniu	ok. 34.8 kg
szerokość produktu	695 mm
głębokość produktu	462 mm
wysokość produktu	239 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 24 W
Energy Star	nie

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 (32- i 64-bitowy), Windows 8 (32- i 64-bitowy), Windows RT, Windows 7 (32- i 64-bitowy), Windows Vista (32- i 64-bitowy), Windows XP (32-bitowy)
Mac OS	Mac OS X 10.4.11 lub nowszy

## Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka atramentowa PIXMA PRO-1, pojedyncze wkłady atramentowe
software	Sterownik Windows i Mac, Wtyczka Print Studio Pro, Colour Management Tool Pro (do pobrania), My Image Garden z funkcją Full HD Movie Print, Easy-WebPrint EX (do pobrania), Quick Menu

## Inne

wyświetlacz LCD	nie
-----------------	-----

