



## Canon - Pixma Pro-200 (4280C009AA)

Drukarki - atramentowe  
zapowiedź

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 4215C001 (black) CLI-65BK	tusze	89.52 zł
Canon - tusz 4216C001 (cyan) CLI-65C	tusze	89.52 zł
Canon - tusz 4217C001 (magenta) CLI-65M	tusze	89.52 zł
Canon - tusz 4218C001 (yellow) CLI-65Y	tusze	89.52 zł
Canon - tusz 4219C001 (gray) CLI-65GY	tusze	89.52 zł
Canon - tusz 4220C001 (photo cyan) CLI-65PC	tusze	89.52 zł
Canon - tusz 4221C001 (photo magenta) CLI-65PM	tusze	89.52 zł
Canon - tusz 4222C001 (light gray) CLI-65LGY	tusze	89.52 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia HQ
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	atramentowa
format	A3+
ilość wkładów z atramentem	8
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
poziom hałasu	max 42.5 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x2400 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 2 stron A4/min (prędkość orientacyjna)
szybkość drukowania w kolorze	do 2 stron A4/min (prędkość orientacyjna)
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	tak

### Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 380 g/m <sup>2</sup> (oryginalny papier Canon podajnik uniwersalny)
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 1 sztuk
podajnik CD/DVD	tak (taca uniwersalna)
pojemność podajnika CD/DVD	1 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 203.2 mm max 330.2 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 254 mm max 990.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny półbłyszczący papier fotograficzny matowy naklejki (PS-101) papier hagaki papier o niskiej gramaturze papier japoński Washi (BOX) papier o płóciennej fakturze (BOX) papier Red Label Superior (WOP111) papier Canon Océ Office Colour (SAT213) papier Fine Art (BOX)

	<b>kartki okolicznościowe</b> <b>karty tekturowe</b> <b>papier do druku w wysokiej rozdzielczości</b> <b>naprasowanki</b> (na koszulki, na jasne/ciemne tkaniny) <b>plyty CD/DVD</b> <b>koperty</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A3+</b> <b>A3</b> <b>A4</b> <b>A5</b> <b>B4</b> <b>B5</b> <b>Letter</b> <b>Legal</b> <b>Ledger</b> <b>Hagaki</b> <b>7 x 10 cali</b> <b>12 x 12 cali</b> <b>3,5 x 5 cali</b> <b>4 x 6 cali</b> <b>5 x 7 cali</b> <b>8 x 10 cali</b> <b>10 x 12 cali</b> <b>koperty (DL, COM10)</b>

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>tak</b>
<b>NFC</b>	<b>nie</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB (Hi-Speed 2.0)</b> <b>Ethernet</b> (10 Mb/s / 100 Mb/s (automatyczne przełączanie)) <b>Wireless</b> (IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a) <b>Pictbridge</b>
<b>drukowanie z chmury</b>	<b>tak</b> (PIXMA Cloud Link)
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	<b>tak</b> (AirPrint, Mopria, Wtyczka Canon Print Service (Android), Canon PRINT Inkjet/SELPHY)

## Wymiary i Waga

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. 14.1 kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. 26 kg
<b>szerokość produktu</b>	639 mm
<b>głębokość produktu</b>	379 mm (maks. 837 mm)
<b>wysokość produktu</b>	200 mm (maks. 416 mm)

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min 10 % max 90 %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min 5 °C max 35 °C

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (100-240V)</b>
<b>zużycie energii</b>	max 2.5 W
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	<b>Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server2016 i Windows Server 2019</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS X 10.11.6, macOS 10.12 - macOS 10.15</b>
<b>inne</b>	<b>iOS, Android, Chrome OS</b>

## Zawartość Opakowania

<b>hardware</b>	<b>Canon Pixma Pro-200, Przewód zasilający z wtyczką</b>
-----------------	--

brytyjską, Przewód zasilający z wtyczką europejską, Taca do drukowania na płytach CD, Płyta CD z oprogramowaniem konfiguracyjnym i instrukcją obsługi (płyta CD tylko dla systemu Windows), Instrukcja obsługi (elektroniczna), Europejski system gwarancyjny (EWS) – ulotka A3, Rosyjska karta gwarancyjna

## Inne

---

wyświetlacz LCD 3-calowy (7,5 cm) LCD (panel wyświetlacza, kolorowy)

## Gwarancja

---

service 24 miesiące - w serwisie