



Canon - PIXMA TR4550 (2984C009AA)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe

cena brutto

369.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|---|-------|-----------|
| Canon - tusz 8287B001 (black) PG-545 | tusze | 76.42 zł |
| Canon - tusz 8289B001 (cyan, magenta, yellow) CL-546 | tusze | 93.12 zł |
| Canon - tusz 8286B001 (black) PG-545 XL | tusze | 99.88 zł |
| Canon - tusz 8288B001 (cyan, magenta, yellow) CL-546XL | tusze | 103.37 zł |
| Canon - tusz 8287B005 (cyan, magenta, yellow, black) PG-545 / CL-546 | tusze | 154.89 zł |
| Canon - zestaw tuszów 8286B006 (black, cyan, magenta, yellow) PG-545XL/CL-546XL + papier photo 100 x 150 mm () | tusze | 210.58 zł |

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|--|-------|-----------|
| Lambda - tusz zamiennik CL-546XL (cyan, magenta, yellow) LAM | tusze | 124.69 zł |
| Lambda - tusz zamiennik PG-545XL (black) LAM | tusze | 135.39 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| miejsce użytkowania | dom/małe biuro firma |
| przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia |
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 24.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 24.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 59.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 53.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | atramentowa |
| format | A4 |
| ilość wkładów z atramentem | 2 |
| wydajność tuszu czarnego | do 400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tuszu kolorowego | do 300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| bezpośrednie wydruki z USB | nie |
| obsługa Bluetooth | nie |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| poziom hałasu | max 54 dB |

Parametry Druku

| | |
|--------------------------------------|---|
| rozdzielczość druku mono | 4800x1200 dpi |
| rozdzielczość druku w kolorze | 4800x1200 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 8.8 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 4.4 stron A4/min |
| szybkość drukowania fotografii (min) | ok. 65 s/arkusz 10x15 |
| wydruk bez marginesów | tak (A4, LTR, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm) |
| nadruk na płytach CD/DVD | nie |

Parametry Faksu

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | tak |
| modem | 33.6 kbps |
| prędkość faksowania | ok. 3 s/stronę A4 |
| strony przechowywane w pamięci | do 50 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | tak |
| automatyczne powtarzanie numeru | tak |
| typ linii telefonicznej | analogowa |

Parametry Skanera

| | |
|-----------------------------------|---|
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustronne | nie |
| skanowanie do e-maila | tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link) |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 600x1200 dpi |
| kodowanie koloru | 24 bit |
| skala szarości | 256 poziomy |
| wersja sterownika Twain | 1.9 |
| skanowanie do chmury | tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link) |

Parametry Kopiowania

| | |
|--|---|
| szybkość kopiowania monochromatycznego | do 2.2 kopii/min (A4) |
| szybkość kopiowania w kolorze | do 2.2 kopii/min (A4) |
| zakres skalowania | min 25 % max 400 % |
| maksymalna liczba kopii | 99 |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | nie |
| inne funkcje | Kopiowanie dokumentów, kopia bez obramowania, kopia dwustronna, 2 na 1, 4 na 1, kopia z usuwaniem ramki, kopia sortowana (tylko podajnik ADF), dokumentów identyfikacyjnych |

Obsługa Nośników

| | |
|---|--|
| gramatura papieru standardowego | do 105 g/m ² |
| gramatura papieru fotograficznego | do 300 g/m ² |
| pojemność podajnika głównego | do 100 arkuszy |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| pojemność podajnika (koperty) | do 5 sztuk |
| pojemność podajnika (papier fotograficzny) | do 20 sztuk |
| podajnik CD/DVD | nie |
| pojemność podajnika CD/DVD | 0 szt |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 89 mm max 215.9 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm max 676 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny półbłyszczący papier fotograficzny matowy naklejki (RP-101) papier fotograficzny magnetyczny (MG-101) koperty |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A5 B5 Letter Legal 130 x 180 mm 100 x 150 mm koperty (DL, COM10) |
| pojemność podajnika automatycznego | 20 arkuszy |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|---|
| ethernet - druk w sieci LAN | nie |
| wireless - druk przez WiFi | tak |
| NFC | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (Hi-Speed, typ: B) Wireless (IEEE802.11 b/g/n) Wi-Fi Direct |
| drukowanie z chmury | tak (PIXMA Cloud Link - ze smartfonu/tabletu) |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (Aplikacja Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Wtyczka Canon) |

Wymiary i Waga

| | |
|------------------------------|-------------------|
| szerokość opakowania | 260 mm |
| głębokość opakowania | 550 mm |
| wysokość opakowania | 370 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 5.9 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 10 kg |
| szerokość produktu | 435 mm |
| głębokość produktu | 295 mm |
| wysokość produktu | 189 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|--|--------------------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 10 % max 90 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 15 °C max 30 °C |

Zasilanie

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| zużycie energii | max 8 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|----------------|---|
| Windows | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 z dodatkiem SP1 (Wymagane jest oprogramowanie .NET Framework w wersji 4.5.2 lub 4.6) |
| Mac OS | OS X 10.10.5–10.11, macOS 10.12–10.13 |
| inne | iOS, Android, Windows 10 Mobile |

Zawartość Opakowania

| | |
|-----------------|--|
| hardware | Urządzenie wielofunkcyjne PIXMA TR4550, 2 kasety FINE, Przewód zasilający, Instalacyjna płyta CD-ROM, Instrukcje obsługi i inne dokumenty, Przewód faksu/telefonu |
| software | Sterownik urządzenia wielofunkcyjnego z programem Scanning Utility Easy-WebPrint EX (do pobrania) |

Inne

| | |
|------------------------|--|
| wyświetlacz LCD | Monochromatyczny wyświetlacz LCD z matrycą punktową |
|------------------------|--|

Gwarancja

| | |
|----------------|---------------------------------|
| service | 24 miesiące - w serwisie |
|----------------|---------------------------------|