



Canon - PIXMA TR4651 white (5072C026)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe

cena brutto

325.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 8287B001 (black) PG-545	tusze	76.42 zł
Canon - tusz 8289B001 (cyan, magenta, yellow) CL-546	tusze	93.12 zł
Canon - tusz 8286B001 (black) PG-545 XL	tusze	99.88 zł
Canon - tusz 8288B001 (cyan, magenta, yellow) CL-546XL	tusze	103.37 zł
Canon - tusz 8287B005 (cyan, magenta, yellow, black) PG-545 / CL-546	tusze	154.89 zł
Canon - zestaw tuszów 8286B006 (black, cyan, magenta, yellow) PG-545XL/CL-546XL + papier photo 100 x 150 mm ()	tusze	210.58 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CL-546XL (cyan, magenta, yellow) LAM	tusze	124.69 zł
Lambda - tusz zamiennik PG-545XL (black) LAM	tusze	135.39 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	24.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	24.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	59.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	53.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	2
wydajność tuszu czarnego	do 400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
poziom hałasu	max 56.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 8.8 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 4.4 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 65 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak (A4, LTR, 10 x 15 cm (4 x 6 cali), 13 x 18 cm (5 x 7 cali), 20 x 25 cm (8 x 10 cali))
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 50 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
automatyczne powtarzanie numeru	tak

typ linii telefonicznej analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x1200 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	1.9
skanowanie do chmury	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)

Parametry Kopiowania

szybkość kopiowania monochromatycznego	do 6.4 kopii/min (A4)
szybkość kopiowania w kolorze	do 2.7 kopii/min (A4)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
inne funkcje	Kopiowanie dokumentów, kopiowanie dwustronne, kopiowanie 2 na 1 i 4 na 1, kopiowanie z sortowaniem (tylko podajnik ADF), kopiowanie z usuwaniem ramki (tylko szyba skanera), kopiowanie dokumentów tożsamości

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 5 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 20 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 676 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny półbłyszczący papier fotograficzny matowy naklejki (RP-101) papier fotograficzny magnetyczny (MG-101) koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 Letter Legal 100 x 150 mm 130 x 180 mm 200 x 250 mm koperty (DL, COM10)
pojemność podajnika automatycznego	20 arkuszy

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Hi-Speed, typ: B) Wireless (IEEE802.11 b/g/n) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (PIXMA Cloud Link - ze smartfonu/tabletu)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Aplikacja Creative Park, Wtyczka Canon Print Service (Android), Apple AirPrint, Mopria (Android))

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	255 mm
głębokość opakowania	550 mm
wysokość opakowania	375 mm
waga produktu (netto)	ok. 5.8 kg
waga w opakowaniu	ok. 10 kg
szerokość produktu	435 mm
głębokość produktu	295 mm (592 mm - wysunięty podajnik)
wysokość produktu	189 mm (438 mm - wysunięty podajnik)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 7 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 z dodatkiem SP1 (Działanie można zagwarantować tylko w przypadku komputerów z fabrycznie zainstalowanym systemem Windows 7 lub nowszym)
Mac OS	OS X 10.13.6 do macOS 10.15, macOS 11>
inne	iOS, iPadOS, Android, Chrome OS

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Canon PIXMA TR4651, 2 kasety FINE, Przewód zasilający, Przewód faksu/telefonu, Instrukcje obsługi i inne dokumenty
software	Oprogramowanie Easy-PhotoPrint Editor, Oprogramowanie Easy Layout Editor (tylko system Windows), Oprogramowanie Canon Inkjet Smart Connect (tylko Windows 10)

Inne

wyświetlacz LCD	Monochromatyczny wyświetlacz LCD z matrycą punktową
------------------------	--

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	---------------------------------