



Canon - PIXMA TS305 (2321C006AA)

Drukarki - atramentowe

cena brutto

239.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 8287B001 (black) PG-545	tusze	76.42 zł
Canon - tusz 8289B001 (cyan, magenta, yellow) CL-546	tusze	93.12 zł
Canon - tusz 8286B001 (black) PG-545 XL	tusze	99.88 zł
Canon - tusz 8288B001 (cyan, magenta, yellow) CL-546XL	tusze	103.37 zł
Canon - tusz 8287B005 (cyan, magenta, yellow, black) PG-545 / CL-546	tusze	154.89 zł
Canon - zestaw tuszów 8286B006 (black, cyan, magenta, yellow) PG-545XL/CL-546XL + papier photo 100 x 150 mm ()	tusze	210.58 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CL-546XL (cyan, magenta, yellow) LAM	tusze	124.69 zł
Lambda - tusz zamiennik PG-545XL (black) LAM	tusze	135.39 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	atramentowa
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	24.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	24.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	59.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	53.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	2
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak (Full HD Movie Print)
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
poziom hałasu	max 45 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 7.7 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 4 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 65 sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak (10 × 15 cm)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 275 g/m ² (papier Photo Paper Plus Glossy II (PP-201))
pojemność podajnika głównego	do 60 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
pojemność podajnika (koperty)	do 0 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)	max 215.9 mm
	min 127 mm
	max 676 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący
obsługiwane formaty nośników	A4 Letter

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Hi-Speed, port B) Wireless (IEEE802.11 b/g/n)
drukowanie z chmury	tak (PIXMA Cloud Link)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Bluetooth, Aplikacja Message In Print, Aplikacja Canon PRINT Inkjet/SELPHY Wtyczka Canon Print Service (Android), Apple AirPrint Tryb punktu dostępu, WLAN PictBridge, Mopria (Android))

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	205 mm
głębokość opakowania	495 mm
wysokość opakowania	390 mm
waga produktu (netto)	ok. 2.9 kg
waga w opakowaniu	ok. 3 kg
szerokość produktu	430 mm
głębokość produktu	282 mm
wysokość produktu	143 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 10 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 z dodatkiem SP1 (Uwaga: w przypadku systemu Windows jest wymagane oprogramowanie .NET Framework w wersji 4.5.2 lub 4.6.)
Mac OS	OS X 10.10.5–10.11, macOS 10.12
inne	iOS, Android, Windows 10 Mobile

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka atramentowa Canon PIXMA TS305, 2 kasety FINE, Przewód zasilający, Instalacyjna płyta CD-ROM, Instrukcje obsługi i inne dokumenty
----------	--

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	---------------------------------