



Canon - PIXMA TS7451 (4460C026)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe

cena brutto

429.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 3713C001 (black) PG-560	tusze	84.78 zł
Canon - tusz 3731C001 (cyan, magenta, yellow) CLI-561	tusze	96.60 zł
Canon - tusz 3730C001 (cyan, magenta, yellow) CL-561XL	tusze	117.75 zł
Canon - tusz 3712C001 (black) PG-560XL	tusze	120.15 zł
Canon - tusz multipack PG-560XL/CL-561XL + papier photo PP-201 10 x 15 cm (3712C004)	tusze	233.85 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	30.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	30.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	69.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	69.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	2
wydajność tuszu czarnego	do 400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 13 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 6.8 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 43 s/arkusz 10x15 (zdjęcie 10 x 15 cm bez marginesów)
wydruk bez marginesów	tak (A4, B5, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, 17,5 x 25 cm, 9,1 x 5,5 cm)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
------------------------	-----

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do chmury	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)

Parametry Kopiowania

szybkość kopiowania monochromatycznego	do 4 kopii/min (20s. zgodnie z normą ISO/IEC 29183)
szybkość kopiowania w kolorze	do 4 kopii/min (20s. zgodnie z normą ISO/IEC 29183)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
inne funkcje	Kopiowanie dokumentów, kopiowanie dwustronne, kopiowanie 2 na 1, kopiowanie z sortowaniem (tylko podajnik ADF)

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	30 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 20 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 55 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 89 mm max 676 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier do druku w wysokiej rozdzielczości papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny półbłyszczący papier fotograficzny matowy naklejki papier fotograficzny magnetyczny naprasowanki koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Letter Legal 200 x 250 mm 130 x 180 mm 130 x 130 mm 100 x 150 mm 89 x 89 mm 91 x 55 mm koperty (DL, COM10)
pojemność podajnika automatycznego	35 arkuszy

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Hi-Speed, port B) Wireless (IEEE802.11 b/g/n)

Wi-Fi Direct	
drukowanie z chmury	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Bluetooth, Aplikacja Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Easy-PhotoPrint Editor, Bluetooth, Wtyczka Canon Print Service (Android), Apple AirPrint, WLAN PictBridge, Mopria (Android))

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	275 mm
głębokość opakowania	475 mm
wysokość opakowania	520 mm
waga produktu (netto)	ok. 8.2 kg
waga w opakowaniu	ok. 8.2 kg
szerokość produktu	403 mm
głębokość produktu	364 mm
wysokość produktu	206 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 14 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 z dodatkiem SP1
Mac OS	macOS 10.12. 6 – macOS 10.15
inne	iOS, iPadOS, Android, ChromeOS

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Canon PIXMA TS7451, Instalacyjne pojemniki z atramentem, Przewód zasilający, Instalacyjny dysk CD-ROM, Instrukcje obsługi i inne dokumenty
software	Sterownik urządzenia wielofunkcyjnego z programem Scanning Utility Easy-PhotoPrint Editor (do pobrania)

Inne

wyświetlacz LCD	Wyświetlacz OLED o przekątnej 1,44 cala, przycisk QR, połączenie bezprzewodowe
------------------------	---

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	---------------------------------