



Canon - PIXMA TS7750i

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
zapowiedź

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 6204C001 (black) PG-585BKXL	tusze	0.00 zł
Canon - tusz 6205C001 (black) PG-585BK	tusze	0.00 zł
Canon - tusz 6226C001 (cyan, magenta, yellow) CL-586XL	tusze	0.00 zł
Canon - tusz 6227C001 (cyan, magenta, yellow) CL-586	tusze	0.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	2
wydajność tuszu czarnego	do 300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak (A4, LTR – papier zwykły)
poziom hałas	max 48 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 15 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 10 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 19 s/arkusz 10x15 (zdjęcie 10 x 15 cm bez marginesów)
wydruk bez marginesów	tak (A4, B5, LTR, 4 x 6 cali, 5 x 7 cali, 8 x 10 cali, rozmiar karty kredytowej (91 x 55 mm), format kwadratu (89 x 89 mm), format kwadratu (127 x 127 mm))
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie

skanowanie do e-maila	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
kodowanie koloru	16 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF JPEG TIFF
skanowanie do chmury	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)

Parametry Kopiowania

zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
inne funkcje	Kopiowanie dokumentów, kopiowanie zdjęć, kopiowanie bez obramowania, kopiowanie 2-stronne, kopiowanie 2 na 1 i 4 na 1, kopiowanie z usuwaniem obramowania (tylko szyba), kopiowanie dokumentów tożsamości, kopiowanie ponadwymiarowe, kopiowanie z kafelkami, ręczne kopiowanie dwustronne z podajnika ADF, kopiowanie z sortowaniem (tylko podajnik ADF)

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	30 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 20 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 55 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 89 mm max 1200 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny półbłyszczący papier fotograficzny matowy naprasowanki koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Letter Legal 91 x 55 mm 4 x 6 cali 5 x 7 cali 7 x 10 cali 8 x 10 cali 89 x 89 mm 127 x 127 mm koperty (nr 10, DL)
pojemność podajnika automatycznego	35 arkuszy

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Hi-Speed, port B)

	Wireless (IEEE802.11 b/g/n, 2,4/5 GHz)
	Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (oprogramowanie Easy-PhotoPrint Eitor, wtyczka Canon Print Service (Android), Apple AirPrint, Mopria (Android), PosterArtist Web, Canon PRINT, Creative Park)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 7.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 7.3 kg
szerokość produktu	374 mm
głębokość produktu	350 mm (maks. 605 mm - wysunięty podajnik)
wysokość produktu	208 mm (maks. 283 mm - wysunięty podajnik)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 22 W

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Mac OS	od macOS 10.15.7 do macOS 13
inne	iOS, iPadOS, Android, ChromeOS

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Canon PIXMA TS7750i, Kasety FINE, Przewód zasilający, Instrukcje obsługi i inne dokumenty
-----------------	---

Inne

wyświetlacz LCD	Ekran LCD (dotykowy, kolorowy) o przekątnej 2,7" /6,7 cm
------------------------	--

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	--------------------------