



Canon - PIXMA TS8251 (2987C026AA)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 2104C001 (magenta) CLI-581M	tusze	53.86 zł
Canon - tusz 2105C001 (yellow) CLI-581Y	tusze	55.19 zł
Canon - tusz 2106C001 (black) CLI-581BK	tusze	55.19 zł
Canon - tusz 2107C001 (blue) CLI-581PB	tusze	55.19 zł
Canon - tusz 2103C001 (cyan) CLI-581C	tusze	56.63 zł
Canon - tusz 2050C001 (magenta) CLI-581MXL	tusze	69.75 zł
Canon - tusz 2051C001 (yellow) CLI-581YXL	tusze	69.75 zł
Canon - tusz 2052C001 (black) CLI-581BKXL	tusze	72.15 zł
Canon - tusz 2053C001 (blue) CLI-581PBXL	tusze	72.15 zł
Canon - tusz 2049C001 (cyan) CLI-581CXL	tusze	72.27 zł
Canon - tusz 2024C001 (black) PGI-580PGBKXL	tusze	77.66 zł
Canon - tusz 1998C001 (black) CLI-581BKXXL	tusze	99.03 zł
Canon - tusz 1997C001 (yellow) CLI-581YXXL	tusze	99.19 zł
Canon - tusz 1999C001 (blue) CLI-581PBXXL	tusze	99.38 zł
Canon - tusz 1995C001 (cyan) CLI-581CXXL	tusze	99.46 zł
Canon - tusz 1996C001 (magenta) CLI-581MXXL	tusze	99.46 zł
Canon - tusz 1970C001 (black) PGI-580PGBKXXL	tusze	107.45 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CLI581BKXL (photo black) LAM	tusze	31.05 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI581CXL (cyan) LAM	tusze	31.05 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI581MXL (magenta) LAM	tusze	31.05 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI581YXL (yellow) LAM	tusze	31.05 zł
Lambda - tusz zamiennik PGI580PGBKXL (black) LAM	tusze	31.05 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI581CXXL (cyan) BP	tusze	58.39 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI581MXXL (magenta) BP	tusze	58.39 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI581YXXL (yellow) BP	tusze	58.39 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI581BKXXL (photo black) BP	tusze	62.57 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia HQ
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	44.6 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	18.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	6
wydajność tuszu czarnego	do 600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) (wartość uśredniona)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	SD SDHC SDXC mini SD (* Przy użyciu zalecanego adaptera — do nabycia oddzielnie.) micro SD (* Przy użyciu zalecanego adaptera — do nabycia oddzielnie.) mini SDHC (* Przy użyciu zalecanego adaptera — do nabycia oddzielnie.) micro SDHC (* Przy użyciu zalecanego adaptera — do

	nabycia oddzielnie.) micro SDXC (* Przy użyciu zalecanego adaptera — do nabycia oddzielnie.)
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
poziom hałasu	max 49 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 15 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 10 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 17 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak (A4, Letter, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 13 × 13 cm, 8,9 × 8,9 cm)
nadruk na płytach CD/DVD	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 2400x4800 dpi
kodowanie koloru	8 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF JPEG TIFF PNG
skanowanie do chmury	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)

Parametry Kopiowania

szybkość kopiowania monochromatycznego	do 19 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 19 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
inne funkcje	Kopiowanie: dokumentów, zdjęć, bez obramowania, dwustronne, 2 na 1, 4 na 1, z usuwaniem ramki, etykiet płyt, dokumentów identyfikacyjnych

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
możliwość drukowania kopert	tak

pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 20 sztuk
podajnik CD/DVD	tak
pojemność podajnika CD/DVD	1 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 55 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 89 mm max 676 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier do druku w wysokiej rozdzielczości papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny półbłyszczący papier matowy papier artystyczny naklejki papier fotograficzny magnetyczny płyty CD/DVD koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Letter Legal 200 x 250 mm 130 x 180 mm 100 x 150 mm 130 x 130 mm 89 x 89 mm koperty (DL, COM10)
pojemność podajnika automatycznego	0 arkuszy

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Hi-Speed, port B) Wireless (IEEE802.11 b/g/n) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Bluetooth, Aplikacja Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Aplikacja Message In Print, Aplikacja do tworzenia naklejek na paznokcie, Wtyczka Canon Print Service (Android), Apple AirPrint, Tryb punktu dost

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 5 kg
waga w opakowaniu	ok. 6.6 kg
szerokość produktu	373 mm
głębokość produktu	319 mm
wysokość produktu	140 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 16 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 z dodatkiem SP1
---------	--

Mac OS OS X 10.10.5–10.11, macOS 10.12–10.13
inne iOS, Android, Windows 10 Mobile

Zawartość Opakowania

hardware Urządzenie wielofunkcyjne TS8251, Instalacyjne pojemniki z atramentem, Przewód zasilający, Instalacyjny dysk CD-ROM, Instrukcje obsługi i inne dokumenty
software Sterownik dla urządzenia wielofunkcyjnego z programem Scanning Utility Easy-WebPrint EX (do pobrania)

Inne

wyświetlacz LCD Dotykowy ekran LCD

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie